

PA66日本旭化成（旭化成一级）代理商

产品名称	PA66日本旭化成（旭化成一级）代理商
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	30.80/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。供应PA66 日本旭化成1300G注塑级,30%加纤增强。供应PA66 日本旭化成13G50 注塑级,50%加纤增强。供应PA66 日本旭化成1402G高强度和刚性，玻纤增强33%供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

PA66

- 1、具高抗张强度；
- 2、耐韧、耐冲击性特优；
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；
- 4、低温特性佳；
- 5、具自熄性。

导电尼龙：

具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率具有优良 的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和 静电放电 (ESD) 防护的要求。这些特殊改性 材料经特殊配制，适用于从100 到1012欧姆 / 平方 (ohms/sq) 的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等 成型。导电尼龙66、导电尼龙12有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低 。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材 料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工

