

# 大量现货超高分子隧道逃生管道发货快

产品名称	大量现货超高分子隧道逃生管道发货快
公司名称	河南贤道新材料科技有限公司
价格	659.00/米
规格参数	孔径:800mm 壁厚:30mm 长度:3-6米
公司地址	河南省郑州市新密市曲梁镇密杞路与人和路交叉口西南角新密市环保科技创新创业综合体2#孵化器六层627号（注册地址）
联系电话	15333838732

## 产品详情

800超高分子隧道逃生管道环刚度高、耐压性好、不易变形，在公路隧道施工中发生坍塌时，承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道。

逃生管道设置原理：

- 1.施工现场要按要求设置足够的通风、隧道逃生管道和报警设施。
- 2.隧道工程施工需实施作业限时制度，危险性较大的工程夜间也要停止作业。
- 3.在隧道逃生管道支护方面，施工单位要严格隧道施工支护施工工序管理，严禁支护滞后和安全步距超标。
- 4.施工单位应选择有资质的单位，开展隧道超前水文地质预报和量测，超前地质预报和量测单位要提升预报和监测质量，同时及时准确反馈给进入。
- 5.在隧道方面，要有专项安全施工方案，成立隧道安全小组，配备足额安全人员。
- 6.施工单位应按规定制定应急救援预案，建立应急救援队伍，配备应急救援人员等，定期举行应急逃生演练施工、监理、设计单位。
- 7.在有条件的情况下，推行机械化作业，以减少作业人员。1km以上的隧道逃生管道。对1km以下隧道人员车辆出入洞也要规范管理，严禁无关人员。