

德国朗盛PA66（朗盛授权代理商）

产品名称	德国朗盛PA66（朗盛授权代理商）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	29.90/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

我们并可提供所有原料（物性、报价、ROSH标准、SGS检测报告、COA/材质证明）等相关资料,欲有需要了解更多塑胶原料方面的问题,随时可以与取得联系,我们凭借在塑胶原料领域的丰富经验，并致力为客户解决问题。

PA66德国朗盛 AKV 35 H2.0 SR1 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 35 H3.0 000000 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 35 HR H2.0 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 35 XTS1 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 50 000000 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 50 H2.0 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 000000 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 G H2.0 SR1 900051 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 G HR DUSLANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 GIT H2.0 900116 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 H2.0 901510 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 H3.0 000000 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛 AKV 30 HR H2.0 900116 LANXESS GmbH 尼龙66

PA66德国朗盛代理商优势：货源充足，品种齐全，价格优惠,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告

PA66德国朗盛——PA66塑料在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66塑料在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、

壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击

性还加入合成橡胶。PA66塑料的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤

维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%

。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

PA66塑料热性质熔点即结晶熔解时的温度，对结晶性高分子PA66塑料，显示清

晰的熔点，根据采用的测试方法，熔点在259~267 的范围内波动。通常采用差热分析法测出的PA66塑料的熔点为264 。如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点，则尼龙-66的

熔点温度范围为246~263 。接近理论熔解温度259 。PA66塑料的注塑特性干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85C