

PZ73H-10C铸钢手动刀闸阀、明杆耐磨刀闸阀

产品名称	PZ73H-10C铸钢手动刀闸阀、明杆耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	660.00/台
规格参数	型号:PZ73X、F-10C 连接形式:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10C铸钢手动刀闸阀、明杆耐磨刀闸阀主要应用于在管路中开关时间不受限制或是为了检修而安装的备用阀门的管路上。它的适用介质为铝土矿浆液,沥青,催化剂残渣,粉泥,混凝土泥浆,砂浆,纸浆,水泥,石蜡,矿渣,木屑,灰渣,陶土,煤粉等。它的结构简单、重量轻、开启灵活、容易安装与更换、而且维护费用低廉。阀体上部为一手轮装置,大大减轻了阀体的总重量。手轮在顺时针旋转时为开启,反之则为关闭。阀门各部件的材质为:1、阀体:阀体采用对夹式铸钢件,通径内衬ss304不锈钢;2、阀板材质:阀板为ss304不锈钢;3、阀座密封面材质:阀门密封为硬密封加软密封,软密封为硅胶;4、上密封填料:聚四氟乙烯盘根;5、阀杆材质:2cr13;6、丝母材质:球墨铸铁;7、手轮材质:球铁;8、填料压盖、压板:铸钢件;

PZ73H-10C铸钢手动刀闸阀、明杆耐磨刀闸阀性能规范:

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 100	纸浆、污水、煤浆物

PZ73H-10C铸钢手动刀闸阀、明杆耐磨刀闸阀技术参数:

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
-----	----	----	-----

PZ73H-10C铸钢手动刀闸阀、明杆耐磨刀闸阀外形及连接尺寸单位：

公称压力	公称通径 (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	145	120	298			
	80	195	135	315	220		
	100	215	155	365	8-M16		
	125	57	245	210	185	400	230
	150	280	240	475	8-M20		
	200	70	335	295	265	540	360
	250	390	350	320	630	12-M20	
	300	76	440	368	780		
	350	500	460	429	885	16-M20	
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	615	532	1100	20-M22	530	
	500	114	670	620	585	1200	
	600	725	685	1450	20-M27	600	
	700	130	895	940	800	1700	24-M27
	800	1010	950	905	2000	24-M30	680
	900	140	1110	1050	1005	2300	28-M30