

# 强力型瓷砖背胶 可分装瓷砖粘结剂 含量55% 仓库现货 背胶乳液

产品名称	强力型瓷砖背胶 可分装瓷砖粘结剂 含量55% 仓库现货 背胶乳液
公司名称	广州市时兴化工有限公司
价格	7.40/kg
规格参数	品牌：时兴:规格：50KG/桶 型号：718:免费拿样测试 产地：广东:大理石，玻化砖，瓷砖专用
公司地址	黄埔区万腾街10号2112房(仅限办公)
联系电话	17818222267 17818222259

## 产品详情

S-718瓷砖背胶：

产品介绍：

瓷砖背胶是由优质高分子聚合物乳液材料与无机硅酸盐复合的产品，瓷砖背胶可与多种粘结材料复合使用，形成瓷砖粘贴体系，大幅度提高瓷砖与基层的粘贴力，瓷砖背胶在标准混凝土板和釉面砖上有良好表现，安全性能大幅度提高。

应用于湿贴玻化砖的背面处理，有效提高玻化砖与粘结材料之间的粘结强度，解决玻化砖湿贴中常见的空鼓、脱落问题。也适用于低吸水性、质地致密、表面光滑的石材及其他砖材的背面处理。

使用范围：

本产品适用于釉面砖，通体砖，抛光砖，玻化砖，防滑砖，仿古砖，大理石，花岗石，石灰岩，板岩等瓷砖，玻璃，石材在外墙，内墙，地面，夹板上等的粘贴，并可用于旧砖墙改造，夹板上扇灰，以及防止扇灰层和批荡层脱落等。

## 施工说明：

- 1、基面处理：基层面要干净、坚实、无油污、无灰尘和无疏松。
- 2、施工：将粘结剂搅拌均匀后，直接涂刷在瓷砖、马赛克、大理石、人造石材的背面（砖四周可留2mm左右，以防止粘结剂流到正面）等其表面呈透明状，用普通水泥砂浆铺设即可。被贴的墙面也建议涂刷一边液体瓷砖粘结剂，这样粘结力更强，防水效果更好，不会出现空鼓、不脱落。注意（如在石灰墙，木板、玻璃面、抛光砖面粘结，一定要双面刷液体瓷砖粘结剂。其他老混凝土、老墙面都要求先刷一遍液体瓷砖粘结剂，等粘结剂固化呈透明状后，再浇灌新的混凝土或涂料。）

## 注意事项：

- 1、施工温度为零上1-38℃，保持待粘结面干净、干燥。
- 2、施工期间及完工之内,基层及环境温度应在5~35℃,刚施工好的材料之应避免淋水。
- 3、本品拌制时不得加水稀释及掺加其它任何物剂,拌好的材料应在规定时间内用完,超时不得再拌混使用
- 4、室外雨天禁止施工，胶黏剂已经添加了防冻剂组分，不需要再做防冻处理。
- 5、施工完毕后,应做好养护及保护工作,防止污染、碰撞及损坏。
- 6、本品应存放于阴凉干燥的环境内,避免潮湿、雨淋。
- 7、贮存温度5~40℃,贮存期约为6个月。
- 8、1kg粘结剂可以涂刷10-14平方米左右。
- 9、应避免粘结剂挂在待粘物正面，导致难以清洗。
- 10、切勿使胶水溅入眼睛，如有应及时用清水清洗，不适应马上就医。