

镇江钢构防火涂料检测测试

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 镇江钢构防火涂料检测测试 |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆集镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

产品详情

面漆中颜料体积浓度(PVC)偏高;底涂涂料未干透就进行施工和面涂料涂装得太厚等.施工方面的原因,及涂膜一次涂装得太厚,或者涂料在涂装时稀释剂加入得太多;二是涂料的内在质量缺陷儿造成涂膜流挂.在涂装时应按要求涂装,每道涂层不能太厚,涂料涂装前,如果需要加入稀释剂,不能加得太多以至于涂料的黏度太低.

溶剂型涂料具有非常好的流平性,一次涂装所得到的湿涂膜较厚时容易造成流挂.为了防止涂料流挂,可在涂料生产时予以考虑.例如,使用适当的防流挂助剂使涂料具有合适的流变性.属于这类助剂的有有机膨润土,氢化蓖麻油等z89g88l5ysqw

硫酸钙

硫酸钙的主要商品是无水硫酸钙或者含半个结晶水的半水硫酸钙，二者都有水硬性，即遇水能够发生水化反应生成凝胶而具有一定的强度。主要在内墙腻子中应用，能够起胶结作用而降低黏结剂的用量。内墙石膏腻子已经成为内墙腻子的重要品种而得以应用。

氢氧化钙

氢氧化钙在建筑涂料中更通俗的名称是灰钙粉，是一种气硬性胶凝材料，本身具有胶结性能，使用灰钙粉作为活性填料配制的建筑涂料成本低、耐水性和耐湿热性好、涂料的流平性好、涂膜手感滑润。灰钙粉具有良好的干遮盖力，使涂料在钛白粉用量不高的情况下具有较高的遮盖力。使用灰钙粉配制的乳胶漆具有很好的环保性，其原因在于：

- （1）使用灰钙粉微粉，无须使用防霉剂；
- （2）用于VAE乳液，无须使用成膜助剂，减少涂料中VOC的含量；
- （3）涂膜中含有比例很高的灰钙粉微粉，能够长期吸收居室中的二氧化碳，有助于消费者的健康。

但是，灰钙粉在涂料中应用也有缺点，主要体现在：

- （1）涂料的碱性较高，施工人员如果皮肤长期接触，会产生一定的影响；
- （2）涂料用于旧墙面时可能会发黄；
- （3）与丙烯酸乳胶漆相比该涂料刷涂和辊涂时有黏滞感。