

## 耐高温美纹纸 美纹纸 0.13 ( mm )

产品名称	耐高温美纹纸 美纹纸 0.13 ( mm )
公司名称	惠州市金玛包装材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	型号:CM-15 基材:美纹纸 厚度:0.13 ( mm )
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 小金口镇金龙路第二工业区
联系电话	86 752 2292728 13352676518

## 产品详情

型号	CM-15	基材	美纹纸
厚度	0.13 ( mm )	宽度	1200 ( mm )
颜色	黄色	长期耐温性	180 ( )
适用范围	五金/电子/塑胶	品牌	金玛
短期耐温性	200 ( )	胶系	压敏胶
延伸系数	3MM		

美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶（硅胶）为主要原料，在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。行业通称美纹纸压敏胶粘带,英文名masking tape，适用于喷漆、装修及电子行业。高温美纹纸胶带分类:（按使用温度环境"常温、中温、高温"区分）：常温型美纹胶带：基材:美纹纸(皱纹纸)，胶系:硅胶（压敏胶），耐温性在80 以下；中温型美纹胶带：基材:美纹纸(皱纹纸)，胶系:硅胶（压敏胶），耐温性在80 -120 ；高温型美纹胶带：基材：高温美纹纸，胶系：硅胶（压敏胶），耐温性在150 -300 。

美纹胶带 分类（按胶带粘着力强度区分，初粘力12#钢球）：高粘度美纹纸胶带：持粘时间 6h，180°剥离力强度7.5n/25mm；中粘度美纹纸胶带：持粘时间 5h，180°剥离力强度6.1n/25mm；低粘度美纹纸胶带：持粘时间 4h，180°剥离力强度5.1n/25mm；美纹纸胶带主要用途：常温美纹纸：室温装修喷漆遮盖,轻便物包扎,固定轻便物体,绵绒清除,包装等；中温美纹纸：汽车喷漆的遮盖、烤漆的涂装遮蔽等；高温美纹纸：高温喷漆、烤漆、电子行业等。