

电木板 JM 酚醛树脂

产品名称	电木板 JM 酚醛树脂
公司名称	惠州市金玛包装材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:JM 型号:DM-08 材质:酚醛树脂
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 小金口镇金龙路第二工业区
联系电话	86 752 2292728 13352676518

产品详情

品牌	JM	型号	DM-08
材质	酚醛树脂	耐温	110（℃）
颜色	桔红色/咖啡色/黑色	厚度	0.5-50（mm）
宽度	1020（mm）	长度	1220（mm）
产品认证	SGS	翘曲度	1（mm）
适用范围	钻孔机/功能治具		

电木板(酚醛板)

材质:由漂白木浆纸浸以酚醛树脂经热压而成的酚醛层压纸板.

外观:表面应平滑,无气泡,邹纹和裂纹,尽量没有其他缺陷.

如擦伤,压坑和颜色不均,允许有少量色斑.

颜色:黑色,橘黄色,橘红色,咖啡色.

用途:用于机械性能要求较高的电机.电器设备中作绝缘结构零部件,并可在变压器油中使用

如:供电局,木梳厂用原材料,pcb钻孔机和成型机做台面板固定和垫板用,电焊机两头边料木板

规格：1020*1220, 可根据客户要求加工裁切.厚度：0.5mm-50mm

绝缘性:1014-15

耐热性:110℃/2hr颜色：桔红色，咖啡色，黑色。用途：pcb钻孔机，成型机，电机，机械模具，梳子和p

cb, ict和功能治具。独特优势：打磨板厚度公差±0.1mm,翹度度≤0.3%

参数： 试验项目单位处理条件标准值 贯穿一分钟耐电 压kv/mm c-90/20/65 15ok 沿层耐电压kv c-0.5/90 10ok 绝缘 c-90/20/66 1014-15 抵抗 c-90/20/66 1013-14 体积抵抗率l-cm c-90/20/66 108 表面抵抗率 c-90/20/65 108 诱电率1mhz — 4.4-4.6 4.4-4.6 诱电正接1mhz — 0.02-0.04 0.010-0.015 弯曲强度面垂直kgf/mm2 8-12 40-50 压缩面垂直kgf/mm2 25-30 50-55 强度面平行kgf/mm2 14-17 35-40 引张强度kgf/mm2 a 7-9 面开强度kgf a 600-800 硬度hr-r a 115-118 冲击度kgf/mm2 a 8-12 耐热性℃/2hr a 90-110℃ 吸水率% e-24/50+d-24/23 1.0-1.5