

工地雾炮机 雾炮机 推荐杭州维麟科技

产品名称	工地雾炮机 雾炮机 推荐杭州维麟科技
公司名称	杭州维麟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山新世纪市场原野汽配五金市场16-41号二楼
联系电话	15868444151

产品详情

近年来，随着环保工作要求的不断提高，雾炮机厂家，除尘设备广泛应用于绿化，建筑，工厂和矿山等地方，例如雾炮机等。雾炮机的操作程序非常严格，特别是在使用中，具有一系列预防措施。

雾炮机将液态水转化为雾状，以实现喷雾除尘，因此，水泵在雾炮机操作中的作用是不言而喻的，水压的大小对雾炮的喷雾效果影响更大。那么，使用雾炮时，如何调节雾炮的喷水压力？首先，我们需要知道，雾炮的水泵通常是柱塞泵和离心泵，离心泵叶轮的旋转产生离心力，叶轮通道中的液体被抛向周围，并在离心力的作用下流入泵壳。泵体无法调节喷水压力，只能通过外围设置进行调节，柱塞泵利用柱塞的往复运动来改变泵腔的容积。从而达到吸出液体的目的。

使用地温度达到结冰点或机内已结冰时，严禁开机使用否则会导致设备不能转动而烧坏设备或发生其它事故，如确需使用，必须使机内结冰融化后才能启动设备。

在运转前请先确认远程除尘雾炮机的可动范围内有无人员或障碍物。风机运转后，勿靠近轴流风机进风口，人员不得在风筒出风口站立。

远程除尘雾炮机在自动运转中，因任何理由导致停止。必先明确停止的理由；排除后才可再重新启动。如果未明确原因，工地雾炮机，即重新启动，可能产生很大的危险。

远程除尘雾炮机的设定条件变更后，在自动运转前，雾炮机，请先充分检查程序数据的正确性，并用手动操作确认各动作后再行启动。

雾炮机使用注意事项：

1. 当与电源有关的安全盖或部品被移动或高电压端子露出时，请勿操作喷雾机。

2. 远程除尘雾炮机执行作业前，请确实停止远程除尘雾炮机运转。
3. 远程除尘雾炮机运转中，请勿调整机械部品装置。
4. 远程除尘雾炮机水要清洁，不要用带沙质和泥质混水作喷雾用水。严禁泥沙、杂物进入水箱，雾炮机公司，以免堵塞管道、喷头或损坏柱塞泵；若遇喷头堵塞或漏液，应关闭喷液开关或停机清理排除。
5. 喷雾作业结束后，必须排净机内积水，特别是在温度低，容易结冰的地区，不使时必须彻底排净机内积水，以免冻裂设备和管道。

工地雾炮机-雾炮机-推荐杭州维麟科技由杭州维麟环保科技有限公司提供。杭州维麟环保科技有限公司位于萧山新世纪市场原野汽配五金市场16-41号二楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杭州维麟在清洗、清理设备中享有良好的声誉。杭州维麟取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。杭州维麟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事杭州洗车机，杭州工程洗车机，杭州工地洗车机的厂家，欢迎来电咨询。