

浙江围挡喷淋 选择杭州维麟科技 围挡喷淋工地围挡喷淋

产品名称	浙江围挡喷淋 选择杭州维麟科技 围挡喷淋工地围挡喷淋
公司名称	杭州维麟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山新世纪市场原野汽配五金市场16-41号二楼
联系电话	15868444151

产品详情

过载保护：本控制器具有反时限过载保护特性，即过载电流超过设定值越多，围挡喷淋工地围挡喷淋，过载工地围挡喷淋

厂房降温系统路面喷淋降尘拆卸注意事项

- 1、需要转场使用时，拆卸管道需注意每个接口不能强行拉开，否则会损坏管口，也会拉坏接口！
- 2、智能控制器的线路拆卸需仔细，浙江围挡喷淋，否则会是线路错乱无法再次使用。移动控制箱时请轻拿轻放，围挡喷淋厂家，切勿扔摔！

围挡喷淋系统，工地围挡喷淋，工地围挡喷淋降尘系统，围挡喷淋设备使用注意事项

- 1、开机：连接好所有的线后，闭合空气开关，选择好工作模式后按启动键，水泵即可开机。请注意防治触电！
- 2、控制器自动、手动、遥控三种工作模式选择：A.在自动模式下如果没按启动按键，自动模式灯会闪烁，控制器不会自动运行。只有按下启动键，自动模式灯长亮后，控制器才能自动运行。
B.在手动模式下按启动或停止键，控制器对电机进行启动、停止控制。在手动模式下，本控制只对过载、缺相进行保护，不受水位或压力制，空载不保护。
- 3、缺相保护：负载三相电源任何一相突然断相，围挡喷淋价格，本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。
- 4、超低压保护：当电网电压低于300V时，本控制器将在20秒钟内切断水泵电源，现象为电压和电流表显

示同

一数值，缺相指示灯亮。

工地围挡围墙喷淋喷雾系统适用范围市政和道路施工、建筑工地、水泥厂、砖瓦厂、煤场、采石场，混凝土搅拌站、垃圾填埋场，废物处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外降温、厂房加湿降温等众多领域。

工地围挡围墙喷淋喷雾系统种类区分：根据现场环境和客户群体需求，我们把喷淋系统区分为：工地围挡喷淋系统、塔吊喷淋系统、道路围挡喷雾系统、基坑围挡喷淋系统、围墙喷淋系统、厂房降尘降温喷淋系统等。

工地围挡围墙喷淋喷雾系统构造：

产品主要由：高压水泵、过滤器、电箱、智能控制系统、防尘雾化喷嘴、水管及其它配件组成

浙江围挡喷淋-选择杭州维麟科技-围挡喷淋工地围挡喷淋由杭州维麟环保科技有限公司提供。“工地洗车机,工地洗轮机,工地洗车设备,工地冲洗设备”就选杭州维麟环保科技有限公司，公司位于：萧山新世纪市场原野汽配五金市场16-41号二楼，多年来，杭州维麟坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杭州维麟期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事杭州洗车机，杭州雾炮机，杭州围挡喷淋的厂家，欢迎来电咨询。