

南京培胤PY系列中央超纯水系统

产品名称	南京培胤PY系列中央超纯水系统
公司名称	南京培胤仪器有限公司
价格	156000.00/套
规格参数	品牌:培胤 规格型号:PY-Z-0.5-15T 产水水质:电阻率 > 10M .cm
公司地址	南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼639室
联系电话	025-52764011 17849958875

产品详情

PY中央纯水/超纯水系统

实验室中央纯水系统是为高等院校、科研院所的中心实验室、化工、电力、电子、煤炭、医药、食品、纺织、冶金、铁路、环保、军事等领域而设计的能实现一机代替多机、多点出水、分质分路供水的纯水系统

实验室中央 纯化水系统

医药化工大型 纯化水系统

电子半导体行业超纯水系统

锅炉、电厂除钙镁、无硅水

工程要求：源水-自来水、深井水、地表水等；水温：5~45

水量：几百升~几十吨

典型工艺流程：(量身订做的原则，不同水质不同工艺、同种水质不同工艺；)

原水泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 高压泵 反渗透（一级或二级） 紫外除菌过滤器 医药行业纯化水、食品化工级纯水等

预纯化单元 后处理 分析级纯化水 (电阻率 > 10M .cm)

EDI 精纯化柱 后处理 超纯水 (电阻率 > 18.25M .cm)

后处理 分析级纯化水 (电阻率 > 10M .cm)

精纯化单元

后处理 超纯水 (电阻率 > 18.25M .cm)

工程特点：

- 1、设计中注重考虑源水的多样性、运行稳定性、使用成本的经济性，切实满足用户实际需求。
- 2、针对不同领域的用水特点，结合客户具体要求综合当今国际水质纯化工艺、选用国际知名品牌配件，高性能、超纯净的材料，产水水质稳定可靠。
- 3、一体化设计，紧凑、整洁、美观，集中制水，多点取水，循环输送保证水质。

产水水质：1、电导率 < 2us/cm符合中国药典2005版和美国药典26版纯化水标准

2、电阻率 > 10M .cm，水质符合中国国家实验室GB6682-2008规格标准

3、电阻率 > 18.25M .cm，水质符合中国电子行业超纯水国家标准GB/T11446.1-1997;美国实验级用水标准 (ASTM/NCCLS)

应用领域：

实验楼中央纯化水

、临床生化/药剂、医药化工、电子半导体、电力工业、食品饮料、电镀涂料、印染等行业。

PY水处理工程组件：

PY纯化水

处

理工

程针对不

同行业的用水特点

，综合不同的水质纯化工艺，选用国

际知名品牌水处理配件：美国陶氏/海德能高精度低压膜、美国罗门哈斯抛光树脂

、丹麦格兰富高压水泵、德国贺利氏紫外灯、超洁净不锈钢管件等。