

CE/UL双认证电缆 UL2464 CE-LIYCY-TP 对绞屏蔽电缆

产品名称	CE/UL双认证电缆 UL2464 CE-LIYCY-TP 对绞屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	5.80/米
规格参数	埃因:埃因 型号:CE/UL双认证 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

UL2464/CE-LIYCY-TP对绞屏蔽

应用领域:

用于家用电器、新能源汽车、照明灯具、电子设备、温度传感器电气电子、仪表、机械及电子设备

家用电器内部信号装置或建筑内部的电脑信号的连接

应用：

用于家用电器、新能源汽车、照明灯具、电子设备、温度传感器

电气电子、仪表、机械及电子设备

优势

由于具有多重认证，因此应用范围广,根据EEC低电压规程，确保500V电缆符合CE要求。

满足严格的电气和机械性能要求

牢固柔软，具有抗油脂和化学物等特性

省略了封闭线槽，更容易安装，更节省成本(适合开放式布线)

环保材料环境试验通过RoHS。

产品结构

PRODUCT MIX

导体:使用单根或多股绞合裸铜或镀锡铜线。

符合UL758&UL1581及CSA C22.2 NO.210.02标准

绝缘:混合耐热阻燃环保Pvc绝缘

芯线接地标识: G=有绿/黄双色接地标识, x=无绿/黄双色接地标识

芯线结构:两两双绞, 作为信号传输使用。

(UL2464双绞屏蔽含有对绞)

屏蔽:铝塑复合带加裸铜或镀锡铜网加同规格排流线。(UL屏蔽型双绞屏蔽型含有屏蔽)

屏蔽密度大于80%。

护套:混合80 ° C耐热阻燃PVC, 通过vw-1阻燃测试标准。

黑色或灰色(可按需定制)

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

额定温度: 80 ° C

额定电压: 300V

温度范围:

固定安装:

-40 ° C至80 ° C

移动安装: -10 ° C至80 ° C

弯曲半径:

移动安装:15x电缆外径(偶尔移动安装)

固定安装: 4x电缆外径

认证标准

CERTIFICATION STANDARD

美标: UL认证 欧盟: CE认证