

# 蜗轮传动浇包 铁水包 火法冶炼

产品名称	蜗轮传动浇包 铁水包 火法冶炼
公司名称	青岛宝森通达环保设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:铁水包 适用对象:铁 冶炼工艺:火法冶炼
公司地址	山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路1188号（金胶州钢材市场）E5-13号
联系电话	0532-82292363 13583211130

## 产品详情

种类	铁水包	适用对象	铁
冶炼工艺	火法冶炼	作业方式	熔炼
品牌	宝森	炉衬类型	碱性
型号	TB	规格	0.5T-50T

### 一、用途：

钢水包用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前承接钢水、进行浇注作业。

二、结构特点：结构形式有塞杆式及滑动水口式，龙门架配有脱钩式于轴承式两种，其中塞杆式钢包的升降机构中置有滑杆奸细消除机构，以保证多次使用后，塞杆中心与水口中心的一致性。

10吨以下的钢水包可带有回转减速机，方便倒渣。

### 三、使用维护

1、按图中参考尺寸砌耐火砖，砖缝用耐火泥嵌封。

2、使用前应仔细检查各联结部位是否牢固，各受力部位有无裂纹及松动现象，传动部位是否灵活可靠

，在明确浇包没有任何损伤后，严格按操作规程使用。

3、塞杆式钢水包应调节煞铁螺栓，进行对中调试。滑动水口式钢水包应调节水口螺栓，使两滑动面接触良好。

4、脱钩式龙门架应在起吊时检查两吊钩是否处于工作状态。

5、承接钢水起吊前，应将大卡板锁定，使用时应注意各部分是否处于正常状态，如发现异常情况应立即停机检修

6、各传动机构、滑动部位应保证润滑良好，经常注油润滑

7、浇包大修期2年，其工作时间不超过5500小时，同进在大修期内应该常检查各机件的磨损情况。

#### 四、订货须知：

1、选择钢水包形式：式塞杆式还是滑动水口式

2、选择龙门架形式：是脱钩式还是轴承式

3、5吨以下钢包是否要另配减速箱

4、若需选择表中系列外的钢水包，本厂可承接设计并制作。

五、除上述钢水包外，本公司还生产各种普通回转式铁水包、茶壶式挡渣铁水包、球化包、升降式铁水包等、欢迎选用。