

高速屏蔽拖链电缆 双绞屏蔽电缆10*2*0.34mm

产品名称	高速屏蔽拖链电缆 双绞屏蔽电缆10*2*0.34mm
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	3.88/米
规格参数	品牌:埃因 型号:ANF8003 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

ANF8003高速双绞屏蔽拖链电缆

应用领域

该电缆采用线芯对绞整体屏蔽结构，可用于易受到外部高频电场影响造成干扰的传输场合。适用于现代化机械加工、机床工业、机器人和机械生产、建筑机械、重型机器厂、车制造、自动化仓库以及其他需要高柔性的场合。具有耐磨、耐低温、环保阻燃等特点。高密度高电导率材料组成的网状屏蔽层，可确保电缆在往复弯曲的过程中仍有较强的抗干扰能力，适用于高机械负载情况下频繁弯曲、高速移动时的柔性及有复杂电场干扰的应用场合。

.导体

超精细裸铜丝绞合导体，符合EN60228标准中第6类导体要求

绝缘

特种热塑性混合物绝缘料

.芯线标识

5芯及以上采用不同颜色标识

自6芯以上，采用黑色线芯，连续白色数字编号标识或分色加打点标识

3根及以上线芯，可设置有绿/黄接地线

.芯线结构

芯线两两成对绞合

-屏蔽

镀锡铜丝编织屏蔽，覆盖率三80%

.外护套

特种弹性体混合物护套料

-护套标识

黑色、灰色或橙色护套

额定电压U0/U

300/300V &. 300/ 500V

-测试电压

1500V &. 2000V

.运行温度

移动安装-20C至+90C

固定安装-40C至+90C

.较小弯曲半径

移动安装7.5X电缆直径中

固定安装5X电缆直径中

.运动速度

Max

6 m/s

.往复弯曲循环数

Min 800万

.耐油

.耐寒

-耐候

.抗干扰

.低衰减

.环保

符合RoHS指令

.阻燃性

符合EN60332-1-2