

## PC/ABS(PC+ABS合金) T85 XF/科思创

产品名称	PC/ABS(PC+ABS合金) T85 XF/科思创
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	23.50/千克
规格参数	品牌:科思创合金料 型号:T85 xf 产地:德国新材料
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

汽车内饰件原材料一般都是有亚光的规定，那样有益于降低司机的视觉疲劳，进而提升了安全驾驶安全系数。PC/ABS的综合型能优良，但因为其表层的光滑度较高，而必须喷哑光漆等二次生产加工来完成亚光与美观大方的实际效果。伴随着轿车ELV政策法规的颁布，必须免喷漆的环境保护解决方法来完成产品立即开展收购解决。免喷漆解决方法不但能够大幅度控制成本，并且能够降低喷涂全过程导致的空气污染。

为了更好地相互配合这一要求，锦湖日丽与延锋伟世通协作取得成功开发设计了新一代PC/ABS极低光泽度原材料HAC8250Z与HAC8260Z。该原材料不但考虑了汽车内饰件身材曲线下列零件的低光泽度规定，并且非常好的均衡了流通性和耐温性。

新一代极低光泽度PC/ABS因为其的低光泽度早已取得成功运用于大众轿车斯柯达晶锐的汽车方向盘左右后盖板上，零件的表层光滑度在60°下的检测数值4.2（纹路为K31、1.5°，色调9B9），考虑了轿车身材曲线下列车内饰的光滑度规定。另外，锦湖日丽还与顾客合作开发了PC/ABS HAC8260Z汽车仪表板亚光原材料，该原材料不但取代了原先钢材的汽车仪表板框架，并且作为汽车仪表板的下身原材料立即露出不用喷涂，现阶段运用在上汽红岩的依维柯车型上。

大家相信新一代PC/ABS极低光泽度原材料将伴随着ELV政策法规的逐渐执行而持续被运用。

PC/ABS/FR2000/特点备注名称：注入等级，易流动性，阻燃性没有锑、氯和溴，：白热铁丝温度：960

（2.00mm），具备提升的生产加工工艺性能，优良的光可靠性

关键主要参数：相对密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水性:0.5 %成形缩水率:0.5 %空冲击性抗压强度:35 抗拉强度:45

MPa

PC/ABS/FR2010/特点备注名称：注入等级，易流动性，阻燃性没有锑、氯和溴，：白热铁丝温度：960

(2.00mm)，具备提升的生产加工工艺性能，优良的光可靠性

关键主要参数：溶体流动性速度:25 g/10min相对密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水性:0.5 %成形缩水率:0.5

%空冲击性抗压强度:35

PC/ABS/T45/特点备注名称：规范和电镀工艺等级

关键主要参数：相对密度:1.1 g/cm<sup>3</sup>吸水性:0.7 %成形缩水率:0.65 %空冲击性抗压强度:40 抗拉强度:40

MPa

PC/ABS/T65/特点备注名称：规范等级，优良的超低温冲击性抗压强度

关键主要参数：相对密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水性:0.7 %成形缩水率:0.65 %空冲击性抗压强度:45 抗拉强度:45

MPa

PC/ABS/T85/特点备注名称：规范等级，高的冲击性抗压强度和空缺冲击性抗压强度