

# JYC金悦诚蓄电池厂家直销

产品名称	JYC金悦诚蓄电池厂家直销
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

## 产品详情

### JYC金悦诚电瓶

金悦诚电瓶广泛运用于:

- (1) UPSups电源，应急照明灯、安全防范报警设备、警示标志
- (2) 电信网系统软件、交流电高压开关柜
- (3) 供电系统、开关电源站、内燃机车启动、照明灯具
- (4) 太阳能发电路灯蓄电池系统软件、风力蓄电池系统软件、道路铁路信号灯、船只系统软件
- (5) 轿车、电动车、摩托、草地车、高尔夫球车
- (6) 原油、深海、气候行业
- (7) 自动控制系统、船只机器设备、医疗器械等

信号源电瓶安装：

1. 安装前，先务必查验电池型号，总数，电极连接线与常用型号规格是不是相符合，若有误差请尽快和我企业联络。
2. 转距扳子、扳手等的金属材料专用工具，请使用塑胶胶布开展绝缘层解决后应用，以避免因为短路故障产生烧伤、电瓶的损坏和着火发生爆炸等状况。
3. 联接时，一定要注意旋光性恰当，将地脚螺栓扭紧，确保触碰优良，但不必用力过猛，以防损害接线端子，导致液漏。

4. 不可以将不一样生产厂家，不一样容积，不一样特性的充电电池安装在一起应用。新老充电电池不可以互用；不一样批号充电电池互用应限定在一个月内；在应用以前务必

查验充电电池的开路电压，若 12V 电池电压小于 12.40V，6V 电池电压小于 6.20V 或 2V 电池电压小于 2.0V 时，先要对充电电池开展电池充电，电池充电电

压参考平衡电池充电方式。

5. 安装尾端联接件和通断充电电池前，应查验充电电池系统软件的总工作电压及正负电极的联接以确保安装恰当。

6. 维护充电电池防止遭受明显振动或碰撞。

7. 在机器设备上安装时，应以充电电池杜绝发热原（如变电器），充电电池应正立置放在尽量低的地区，提议留出通风口保持良好的自然通风。

8. 充电电池很有可能会造成易燃气体，充电电池安装时需杜绝可造成火苗的机器设备（如电源开关、商业保险）。

为把握充电电池状况，应按时对电瓶开展下述查验：

1、电瓶中间及其电瓶组和直流稳压电源间的联接是不是有松脱、浸蚀、毁坏等状况，必需时开展维修。

2、电瓶是不是有损坏、液漏等异常情况，必需时开展拆换。

3、各电瓶的电池充电工作电压和充放电容积是不是在一切正常范畴内，必需时对充电电池开展蓄电池充电循环系统检验。

YUCEL 电瓶技术性特点 (TECHNICAL FEATURES):

密闭式构造 (Sealed Construction)

锂电池电解液飘浮系统软件 (Electrolyte Suspension System)

汽体再组成 (Gas Recombination)

应用免维护保养 (Maintenance-Free Operation)

一切方位可应用 (Operation In Any Position)

低工作压力排放系统 (Low Pressure Venting System)

长时间负荷方格体 (Heavy Duty Grids)

低自主充放电 - 长储存使用寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)

开阔的温度应用范畴 (Broad Operating Temperature Range)

高回应容积 (High Recovery Capability)

YUCEL 电瓶主要用途：

预警系统 (Alarm Systems)

有线数字电视 (Cable Television)

通讯设备 (Communications Equipment)

控制系统 (Control Equipment)

电子计算机 (Computer)

pos收款机 (Electronic Cash Registers)

电子测试机器设备 (Electronic Test Equipment)

电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)

应急照明灯具系统软件 (Emergency Lighting Systems)

防火安全或保护系统软件 (Fire & Security Systems)