

LUOKI洛奇蓄电池厂家销售处

产品名称	LUOKI洛奇蓄电池厂家销售处
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

LUOKI洛奇蓄电池

LUOKI洛奇蓄电池

洛奇蓄电池的性能优点：

可靠的工业保障 从内至外的优良设计 档灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度，输出功率大

精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）

特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境

超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性

内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越

全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用

压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术

内藏式接电端子，连接牢固不易受损

置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛

适用在 功率的精密机械及 性能的UPS不断电系统

LUOKI洛奇蓄电池详细介绍如下：

- 1.气密性能好,不渗漏。无酸污染；
- 2.气体再复合，不失水，无须弥补电解液；
- 3.特别的板栅规划，具有的放电性能
- 4.低阻抗规划，自放电性低，容量保持及存储时间在20 下长达12个月以上；

设计特点

贫液（AGM）阀控式铅酸蓄电池

浮充寿命：12-15年20

循环寿命:1200周按IEC标准

T-

黄色VO级ABS塑料外壳

TE-

灰色HB级ABS塑料外壳

答应竖立或卧放,削减占地面积,进步空间利用率

倍率放电特性,适用于体系

自放电率小,可静置12个月20

洛奇蓄电池LUOKI主要性能特点 高可靠性 · 采用开关电源的模块化设计，N+1热备份。 ·

充电模块可以带电热插拔，平均维护时间大幅度减少。 ·

动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电，可以通过 降压装置热备份。 ·

硬件低差自主均流技术，模块间输出电源不平衡度优于5%。 · 可靠的防雷和电气绝缘措施，选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况，确保系统和人身安全。 ·

系统设计采用IEC（国际电工委员会），UL等国际标准，可靠性与安全性有充分保证。高智能化 ·

监控模块采用大屏幕液晶汉字显示，声光告警。