

# 护坡土工膜 延安土工膜 儒风土工

产品名称	护坡土工膜 延安土工膜 儒风土工
公司名称	泰安市儒风土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市西部开发区
联系电话	18660855265 18660855265

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市儒风土工材料有限公司

复合土工膜的铺设 1) 复合土工膜的铺设方法 复合土工膜铺设分渠底铺设、坡面铺设两个部分。铺设方法：沿渠道轴线方向水平滚铺。坡面铺设在坡面验收合格后，从顺坡面轴线方向滚铺，与渠底的复合土工膜连接采用丁字形连接。 2) 复合土工膜的铺设技术要求 铺设应在干燥和暖天气进行，为了便于拼接，防止应力集中，复合土工膜铺设采用波浪形松弛方式，富余度约为1.5%，摊开后及时拉平，延安土工膜，拉开，要求复合土工膜与坡面吻合平整，无突起褶皱，护坡土工膜，施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋，严禁穿钉鞋，以免踩坏土工膜，施工时如发现土工膜损坏，应及时修补。

复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用年限.土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏.为减少紫外线照射，增加抗老化性能，防水土工膜，应采用埋入法铺设.奥地利林茨公司发表的“涤纶复合土工膜土工合成材料的长期性状”一文中的结论写道：“对涤纶的15年以上的现场应用经验表明，它们的化学和生物稳定性高，织物的损坏是在施工中，铺设以后没有大变化，可预期超过100年的稳定性。

复合土工膜热连接必需严格控制以保证土工布补片和土工布紧密结合，并对复合土工膜没有损害。复合土工膜厂家所用原料不但要考虑其在使用环境中所需的物理化学性能，而且要注意产品成本。复合土工膜要适应与沥青等材料接触时的温度，要求熔点较高;耐化学药品、耐腐蚀、耐霉变，各地的水和土质各有不同，有的呈碱性，有的呈酸性，有的含盐份多，有的含各种元素，因此必须具有化学稳定性，良好的不透水性，以确保防渗效果。

## 土工膜复合铺设

铺膜时，一定要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，一般要略松一点，但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜达大，边铺膜边盖保护层土料。根据厂家提供资料，复合土工膜幅宽1.0~1.9m，本工程选用1.9m幅宽，以减少接头用料。接头有热粘、胶粘、搭接等方法，本工程设计采用胶粘，接缝宽50mm。若发现土工膜的刺破或撕破之处，一定要用三倍于破损面积的土工膜胶粘贴补好。

## 护坡土工膜-延安土工膜-

儒风土工由泰安市儒风土工材料有限公司提供。泰安市儒风土工材料有限公司是山东泰安,工地施工材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在儒风土工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创儒风土工更加美好的未来。同时本公司还是从事短纤土工布厂家，长纤土工布定制，无纺土工布厂家制作的厂家，欢迎来电咨询。