

锚杆调直机的厂家 济宁程煤工矿 锚杆调直机

产品名称	锚杆调直机的厂家 济宁程煤工矿 锚杆调直机
公司名称	济宁程煤工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区新元路苏西工业园
联系电话	15069709783

产品详情

用处及特征锚杆调直机

一.用处及特征：

MTZ-1型锚杆调直机是矿山锚杆调直修改的专用设备。本机具有结构简略、安全牢靠、操作便利、行进修补，调直的特征，其处理了人工调直的费用，完毕锚杆调直机械化。

MTZ-1锚杆调直拉直机为矿山企业处理了用人工调直费时、吃力的难题。MTZ-1型锚杆调直拉直机的压力大、拉力大；选用液压式结构，操作、保护便利；结构紧凑，布局合理，稳定性强；作业平稳，山东锚杆调直机生产厂家，牢靠性强、寿命长、。

二、技术参数CM05：

1、技术特征

A、电动机：类型Y132M-4，功率：7.5KW，电压：380V

B、液压站：压力31.2MPa流量：25ml

2、作业油缸

A、拉力：40KN

B、作业长度：横向移动2000mm

C、外形尺寸（长×宽×高）：6200×100×1400

D、总重：2.5T

E、调整锚杆标准：直径 \varnothing 20 \varnothing 22

长度：1000-2500

锚杆调直机

锚杆调直机工作原理及结构

锚杆调直机工作原理及结构：锚杆调直机主要由机架、主工作油缸、前后夹紧装置压紧装置、泵站、控制系统等组成。本机由泵站提供动力，工作时将弯曲的锚杆在压紧装置下进行初步压直，然后插入前后夹紧装置夹紧，启动主工作油缸进行拉直，使之产生塑性变形，锚杆调直机，从而达到修复的目的，使锚杆拉直。

MTZ型锚杆调直机技术参数

1、电动机：型号Y132M-4，功率：7.5KW，电压：380V

2、液压站：压力31.2MPa 流量：25mlCM05

3、工作油缸：拉力：40KN

工作长度：横向移动2000mm 外形尺寸（长×宽×高）：6200×100×1400

总重：2.5T 调整锚杆规格：直径20、22

锚杆调直机型号含义：M---锚杆 TZ---调直机

锚杆调直机

锚杆调直机产品安装及组成

按地基图打好基础，留出地脚螺栓预留孔。

电器必须严格按相关规定安装，锚杆调直机厂家，必须按规定设备接地和保护。

接好管路。

将油箱充足32#（冬季），46#（夏季）抗磨液压油CM05。

先启动液压站，待各工作油缸充满油量，再对油箱注油至油票位置。

点试电机转向，观察是否与箭头方向一致，如不一致应调整接线端。

调整压力，缓慢推（拉）升降油缸手柄，锚杆调直机的厂家，观察压力表读数，当活塞杆不动时压力大时，此时把手柄扳到中位，记下压力值，如果压值不在10-16MPa之间应调整换向阀左前方或右前方旋钮，直至压力在10-16MPa之间为止。

锚杆调直机 锚杆调直机的厂家-济宁程煤工矿-锚杆调直机由济宁程煤工矿设备有限公司提供。“搪瓷溜槽,玻璃吸盘,铁路轨道运输车,全自动锚索切割机,土挡灯”就选济宁程煤工矿设备有限公司，公司位于：济宁市高新区新元路苏西工业园，多年来，济宁程煤工矿坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济宁程煤工矿期待成为您的长期合作伙伴！

