

热水潜水泵材料铸铁和不锈钢，耐高温热水潜水泵

产品名称	热水潜水泵材料铸铁和不锈钢，耐高温热水潜水泵
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	型号:250QH 尺寸:20 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

的工作电压规定范畴的工作电压基础规定是平稳，操纵在潜污泵应用飞范畴内，工作电压起伏很大严禁应用，防止电动机烧毁。当的应用点离开电源较远时，布线电缆线的横截面应字体加粗，连接头应尽量少，不然会使潜污泵的应用工作电压降低过多或提升潜污泵的两相运作机遇。一般而言，电源插头的电流卡操纵在±10%左的范畴内，不容易危害潜污泵的一切正常应用。

不出水出水1、水泵过流道被脏物阻塞，解决方式:消除脏物。2、离心叶轮反向运行，解决方式:替换二线电源插头。3、设备水泵扬程超过泵设计方案水泵扬程范畴所造成，解决方式:减少水泵扬程或是重新选择水泵型号。4、查验出水出水排污闸阀;解决方式:开启闸阀，查验阀门安装方位是不是不正确。

工作中耗大的缘故及解决方法1.流里过大。解决方法是减少总流量。解决方法是查验并修复。2.离心叶轮与耐磨损环、3、液体密度加上。4、转速比过高。

工作中时常见问题1、查验电缆，若有瓦解或断裂等状况，则应予以更换，避免 融。2.查验的出气孔、加水孔.放进油口和电缆线接头处的密封是不是松脱，若有松脱必须扭紧。3、用00伏接地摇表查验接地电阻，查不小于a跳欧若小于此值，要打开抽水、出气孔，开展风干晾干。4.查验工作电压是不是到达深潜源应用经营规模。三确和丰常，随后在地面上空中特3~五分钟时间不适合太长，6、启动前应查验所有电源电路、电源开关，看其布线是不是并检重电:主观因素放转方位是不是恰当，如所述都无难题，才河放进水里便避免 毁坏零件或烧毁电机绕组)，以绝提坏需失重状态用的，洗不可以费水电费爱力”应用德柔将它推在井筒的木来上。电原椒进水的模器为3米。