

钢丝绳皮带钢丝绳直径

产品名称	钢丝绳皮带钢丝绳直径
公司名称	青岛炜泰橡胶有限公司
价格	66.00/米
规格参数	
公司地址	青岛黄岛
联系电话	18300232863

产品详情

钢丝绳皮带无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化,上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。

钢丝绳皮带 斗提机钢丝胶带

1) 带的强度规格：ST630.ST800.ST1000.ST1250.ST3150.ST3500.ST4000.ST4500.ST5000.ST5400.ST6300

(2) 带宽：100mm-3000mm

(3) 覆盖胶：上下工作面：5mm--10mm

钢丝绳皮带特点；拉伸强度大，抗冲击力好，寿命长，使用伸长率小，成槽型号，耐曲挠性好，使用于长距离，大运量，高速度输送物料。

钢丝绳皮带用途；可以广泛用于煤矿，矿石，港口，冶金，电力，化工等领域物料输送。

按覆盖胶性能可分为；普通型，阻燃型，耐寒型，耐磨型，耐热型，耐酸碱型等品种。按内部结构可分为；普通结构型，横向增强型，预埋线圈防撕裂型。

钢丝绳皮带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：根据运输量的大小按宽度分为：B500、B60

0、B650、B800、B1000、B1200、B1400、B1600、B1800、B2000等常用型号（B代表宽度，单位为毫米）