

乙型止背贴水带橡胶止水片厂家 止水带特色优势

产品名称	乙型止背贴水带橡胶止水片厂家 止水带特色优势
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

乙型背贴止水带橡胶止水片厂家 涵洞止水带特色优势

EB型300*8背贴止水带橡胶止水片简介：

EB型300*8背贴止水带橡胶止水片是以橡胶为主要原料,掺加助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等.根据运用情况又可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水资料具有良好的弹性,耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度运用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受激烈的氧化效果或受油类等有机溶剂腐蚀时,均不得运用橡胶止水带。

EB型300*8背贴止水带橡胶止水片性能特色：

EB型300*8背贴止水带橡胶止水片带主要应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡塘坝、蓄水池、涵洞、地道等地下工程中。在这些工程中，由于不能接连浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑经常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要选用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的办法来解决，它既能避免地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，橡胶止水带又可避免建筑内的水漏到外界。

EB型300*8背贴止水带橡胶止水片的出产选用GB18173.2-2000《高分子防水资料-止水带》规范组织出产的。可按用户要求出产各种止水带形状、尺度的产品，另外还为不同工程、不同部位的需求备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

EB型300*8背贴止水带橡胶止水片施工办法：

办法1、在EB型300*8背贴止水带橡胶止水片背面配30mm厚木模板，模板的宽度和长度应满足止水带装置的要求，木模板应与外墙全体模板连成一体，以防浇筑混凝土时木模板产生位移、漏浆，失去止水效果。一起用212in（lin=25mm）双帽钉将外贴式橡胶止水带与木模板固定，将双帽钉钉在止水带两侧边缘部位，每隔200mm钉双帽钉一个。装置好的止水带应平坦，无下垂现象，此部位在浇筑混凝土后，强度到达设计强度的80%以上方可拆模。

办法2、在EB型300*8背贴止水带橡胶止水片背面砌筑240mm厚砖墙作为外模，砖墙的宽度和长度应满足止水带装置的要求，砖墙应与外墙全体模板（钢模、竹模等）连接成一体，避免浇筑时漏浆，失去止水效果。砖墙内侧提早张贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片（张贴于砖墙内侧抹灰层之上，要牢固）然后再将橡胶止水带与其用401防水胶张贴牢固。

EB型300*8背贴止水带橡胶止水片是腾达公司供应的应用于水利、水电工程，堤堰涵闸、地道、人防工事、高层建筑地下室和停车场等工程的变形和施工缝、沉降缝中，起到阻隔和防水的效果的止水资料。