

# PXK防爆正压柜参数

产品名称	PXK防爆正压柜参数
公司名称	安徽达安防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:达发 型号:PXK 产地:安徽
公司地址	安徽省蚌埠市治淮路421号九中综合楼419营业房
联系电话	0551-3157001 17755292090

## 产品详情

### PXK防爆正压柜参数

外壳采用碳素钢或不锈钢焊接成型，牢固可靠；碳素钢外壳表面高压静电喷塑处理；模块化结构设计，正压腔和控制腔可采用上下组合，左右组合，前后组合等方式，也可以分离安装；自带气体调压过滤装置，用户只需引入现场工业起源即可。设有火花和颗粒挡板，正压腔出气可就扫瞄，安全可靠；控制系统采用plc可编辑逻辑控制器，稳定可靠，相应速度快；人性化的人机界面，液晶文字显示，集多项功能于一身，减少控制系统面板按钮，指示灯；带有通讯接口，可实现远程集中监视与控制；实时监视正压腔压力，流量等重要参数；可对传感器信号型式和信号值范围进行设定；可对正式换气前的延时时间进行受定，确保正压腔通电前可燃性气体被彻底置换；根据现场气源压力情况，可自行设定工作压力范围，报苦压力范围和正压腔电源切断压力范围；根据实际情况设定正压腔尺寸，提高控制程序通用型；程序根据相关参数自动计算换气持续时间；模块化程序设计，只需载入不同程序即可实现不同控制功能；没有系统故障分析程序，并在人机界面以闪烁文字提示用户，方便检修；正压腔内可安装各类检测仪表，分析仪表，显示仪表，低压电器，变频器，软启动器及各类电气控制系统，灵活多变。

### PXK防爆正压柜参数

- 1、主副柜组合形式有左右、上下两种，主柜为正压密封腔，前后开门，正面设观察窗，副柜主要安置正压气路控制系统。
- 2、具有开机前自动换气、换气延时、自动补气、自动控制正压范围的运行功能。
- 3、操作使用简单方便，换气结束即进入“正压运行”状态。
- 4、具有正压保护（上、下限）、声光报警、正压临界下限自动断电、开门断电、紧急手动断电等安全连锁保护功能。
- 5、电缆压紧式引入装置。

