

工地围挡喷淋安装 工地围挡喷淋 杭州维麟科技为您服务

产品名称	工地围挡喷淋安装 工地围挡喷淋 杭州维麟科技为您服务
公司名称	杭州维麟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山新世纪市场原野汽配五金市场16-41号二楼
联系电话	15868444151

产品详情

围挡喷淋系统，工地围挡喷淋，工地围挡喷淋降尘系统，围挡喷淋设备的构成

围挡喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。

1、智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动、遥控三种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能；具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅；方便安装，调试简单。

2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机；当泵使用压力降低后，工地围挡喷淋安装，可减少泵体和泵盖间纸垫数量，调节压力过高会烧毁电机。

3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀，当水箱内水位不足时，开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时，控制阀自动关闭，工地围挡喷淋公司，停止补水。

围挡喷淋系统，工地围挡喷淋，工地围挡喷淋降尘系统，围挡喷淋设备安装注意事项

1、水泵：A、启动前必须向水泵内注满水！B、启动时必须打开出水阀门，工地围挡喷淋，减轻电机启动负荷，避

免烧毁电机！

2、控制器：A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号

线的截面积不大于0.75mm²) , 工地围挡喷淋多少钱, 请用防水胶布包完整!

过载保护: 本控制器具有反时限过载保护特性, 即过载电流超过设定值越多, 过载工地围挡喷淋

厂房降温系统路面喷淋降尘拆卸注意事项

- 1、需要转场使用时, 拆卸管道需注意每个接口不能强行拉开, 否则会损坏管口, 也会拉坏接口!
- 2、智能控制器的线路拆卸需仔细, 否则会是线路错乱无法再次使用。移动控制箱时请轻拿轻放, 切勿扔摔!

工地围挡喷淋安装-工地围挡喷淋-杭州维麟科技为您服务由杭州维麟环保科技有限公司提供。杭州维麟环保科技有限公司是一家从事“工地洗车机,工地洗轮机,工地洗车设备,工地冲洗设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“维麟”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使杭州维麟在清洗、清理设备中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事杭州洗车机,杭州雾炮机,杭州围挡喷淋的厂家,欢迎来电咨询。