

堤坝中平钢边止水带国标产品 止水带厂家 U型钢边止水带

产品名称	堤坝中平钢边止水带国标产品 止水带厂家 U型钢边止水带
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

堤坝中平钢边止水带国标产品 止水带厂家 U型钢边止水带

止水带简介:

钢板腻子止水带也叫丁基橡胶腻子止水带也叫丁基钢板止水带，是近几年地铁工程应用为较广的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能优良的止水带产品.腻子橡胶粘接力强，延伸性大，在一定压力下，能填充砼土中的气孔和缝隙，使其与砼土联接为一体，提高了防水性能。支撑力好，易于固定，施工方便
抗拉、扯断强度高。具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化性，使用寿命较长。

保存与运输注意事项：

TM型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与热源、油漆等污染性强的化学物接触。在运输过程中，避免阳光直射，采取平直放置，勿加重压，存放场所佳温度为-10 ~30 。相对湿度40%~80%为宜，同时还应防止机械损伤。雨天不宜施工，施工温度宜在15 -35 之间。

钢板腻子止水带怎么使用

- 1、环向施工缝的设置间距大大于16m，环向施工缝宜采用35cm宽钢边橡胶止水带或钢板腻子止水带施工；可预埋全断面注浆管。
- 2、纵向水平施工缝采用一道遇水膨胀止水胶加预埋全断面注浆管的方法。

- 3、环向施工缝和纵向水平施工缝均在施工缝结构断面表面涂水泥基渗透结晶防水材料。
- 4、逆筑侧墙的板下施工缝采用双道遇水膨胀止水胶并预埋全断面注浆管的方法加强防水。
- 5、车站楼板施工缝采用镀锌钢板止水带或聚氨酯遇水膨胀止水胶。

钢板腻子止水带主要用于隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。