

隧道654型止水带 乙型橡胶止水带规格尺寸 可定做

产品名称	隧道654型止水带 乙型橡胶止水带规格尺寸 可定做
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	27.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

隧道654型止水带 乙型橡胶止水带规格尺寸 可定做

654型止水带执行标准：

工程设计654型止水带在混凝土施工过程中，常常由于固定原因出现橡胶止水带位置不准、变形过大等情况，造成止水效果差，工程出现渗漏现象。为保证654型止水带位置正确，具体做法按以下要求执行：

- 1、在654型止水带两侧距边缘40mm处打孔，孔径10mm，孔距1000mm。
- 2、在附加分布钢筋上焊接 10钢筋，位置同654型止水带已开的孔，使橡胶止水带刚好可套在 10钢筋上，在654型止水带下口用遇水膨胀橡胶止水垫圈套在 10钢筋上。施工中必须保证654型止水带的位置准确。
- 3、在654型止水带上口已露出的 10钢筋上用 12钢筋双向焊接连接，使整个橡胶止水带被嵌固在钢筋网中，保证了654型止水带的正确位置，形成有效防水。
- 4、以上工作完成后，在654型止水带上口（125mm处）、底板下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。

654型止水带适用范围：

654型止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

我公司主要产品有654型止水带、中埋式止水带、651型止水带、EB型橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、外贴式止水带、遇水膨胀橡胶止水带等产品一应俱全。品种达四百多种，能满足不同工程的要求，欢迎下单选购。