

# 盐雾试验机 品牌

产品名称	盐雾试验机 品牌
公司名称	东莞市精威盛实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精威盛 型号:JWS-6033 工作室尺寸:60*45*40CM
公司地址	东莞市南城区袁屋边大道容大大厦701
联系电话	0769-22987820 13826951370

## 产品详情

产品型号：JWS-6033

适用范围：盐雾试验机是人工模拟海洋性气候海上动输环境的盐雾蚀试验设备，可对零部件、电子五金元件、金属材料的防护层及工业产品之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜、阳极处理、阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性。也是人工模拟气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪器仪表、五金、电镀、电子、化工、汽车、航天、通讯等行业各种环境适应和可靠性的一种重要试验设备，同时也可以做醋酸铜试验，以便对样品在特定的环境条件下的性能分析及评价

### 技术参数

型号	JWS-6033		
工作室尺寸	60*45*40CM		
外型尺寸	107*60*118CM		
功率	3(KW)		
温度范围	室温+5 ~65	温度均匀度	± 2
温度波动度	0.5	盐雾沉降量	1 - 2ml/80cm.h
喷雾方式	连续、周期任选	试验定时	1~9999 (S、M、H) 可调
温度控制	日本欧姆龙或日本理化LED数显P,L,D+S,S,R，微电脑集成控制器	喷雾系统	塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(分布均匀)
温度传感器	铂金电阻.PT100 /MV	加热系统	独立系统，耐腐蚀钛合金电

喷雾时间	1~9990H且周期可调	箱内温湿度	配有温湿度水银温度计
盐液收集	标准漏斗和标准计量筒	盐液预热	盐液温度与箱内温度均衡
内外箱材质	高强度，耐高温，耐酸碱，高*PVC板	箱盖材质	进口耐腐蚀，高强度透明亚克力
安全保护	漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护	标准配置	圆棒、V型样品架1付、喷嘴、计量筒2套
其它附件	均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料	电源电压	220V50HZ
使用环境温度	5 ~+30 80%RH	密封	采用水密封结构，无盐雾溢

精威盛专业为客户提供环保解决方案，如有需要，可直接联系费工