

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料配方

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料配方 |
| 公司名称 | 横市商源五金经营部 |
| 价格 | 9.50/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 横县横州镇茶城路100号一楼 |
| 联系电话 | 15007814698 |

产品详情

1.组成：JHD型复合防腐防水涂料 污水厂防腐它是由热塑性树脂主要成膜物质，加入特种耐候改性树脂、耐水树脂复配,并配以特殊工艺制作的空心玻璃微珠、颜填料、溶剂、助剂等制备而成的单组份防腐涂料。

2.性能：涂层具有较好的保光、保色性，隔热性能（温差可达10℃），JHD型复合防腐防水涂料对酸、碱性等化学介质具有较好的防腐性，施工简单方便，干燥较快。

3.用途：适用于各种储油罐外壁，建筑物外墙等的防腐保护与隔热保温。

项目 指标

漆膜颜色及外观

各色，漆膜平整光滑

干燥时间（25±1℃）h

表干 1h，实干 24h

柔韧性 mm 2

附着力（划格法）级 1

粘度（涂-4杯，25±1℃），> 80

隔热性10

5.1配制方法：将JHD-II型在使用之前彻底搅拌至桶底无沉淀物，并用配套专用稀释至施工粘度即可使用，一般加入量为5—10%。

5.2表面处理要求：被涂物表面必须进行清理，做到表面无锈、无油、无灰尘、无水，除锈达到sa2.5级或st3级标准。

5.3理论耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、方法、JHD-II型表面状况及结构、形状等因素的影响，一般消耗量为0.18kg/m²。

5.4漆膜厚度，一般一次涂刷的干膜厚度在40—50 μm之间。

6.1包装：铁桶密封包装，每桶涂料净重20kg，每桶重50kg。

6.2贮存和运输：属易燃品，贮存于阴凉通风干燥处，切忌日晒雨淋、碰撞，远离热源，隔绝火源。

6.3有效期为一年，JHD-II型复合防腐防水涂料超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。