

# 耐火砖T29T30高铝粘土厂家现货

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 耐火砖T29T30高铝粘土厂家现货               |
| 公司名称 | 河南郑耐高温材料有限公司                    |
| 价格   | 980.00/吨                        |
| 规格参数 | 品牌:华豫郑耐<br>型号:T29T30<br>产地:河南新密 |
| 公司地址 | 河南省郑州市新密市超化镇东店村六组               |
| 联系电话 | 0371-88151689 13007516096       |

## 产品详情

耐火砖在窑炉砌筑中应用广泛，高铝砖尺寸关系到窑炉砌筑时用量的计算。一般而言，高铝砖标准砖尺寸为230×114×65mm，型号为T3，除了标砖以外还有其他多种尺寸，本文将介绍一部分华豫郑耐生产的高铝砖砖型。部分高铝砖砖型尺寸标准参考表格 高铝砖标号/俗称 尺寸(mm) 砖型 T3高铝砖 230×114×65 直形 T6高铝砖 250×123×65 直形 T14高铝砖 171×113×65 直形 T19高铝砖 230×114×65/55 斧型 T20高铝砖 230×114×65/45 斧型 T29高铝砖 230×171×65/55 斧型 T30高铝砖 230×171×65/45 斧型 T38高铝砖 230×114×65/55 刀型 T39高铝砖 230×114×65/45 刀型 高铝砖二分片 230×114×20 直形 高铝砖三分片 230×114×30 直形 高铝砖四分片 230×114×40 直形 高铝砖半枚条 230×57×65 直形 高铝八枚砖 520×230×113 直形 立十枚高铝砖 650×230×113 直形 立十二枚高铝砖 780×230×113 直形 平四枚高铝砖 452×230×65 直形 G1高铝砖 230×150×75 直形 G2高铝砖 345×150×75 直形 G5高铝砖 230×150/120×75 刀口 G6高铝砖 230×150/110×75 刀口 以下为华豫郑耐生产的部分高铝砖砖型尺寸：砖型：T-3。尺寸：230×114×65mm；施工参考：570块/立方。砖型：T-19。尺寸：230×114×65/55mm；施工可搭配砖型：T-3、T-54拱脚砖。砖型：T-20。尺寸：230×114×65/45mm；施工可搭配砖型：T-3、T-54拱脚砖。砖型：T-38。尺寸：230×114×65/55mm；施工参考：单砌内直径1277mm，外直径1505mm，单环71.6块；可搭配砖型：T-3、T-61拱脚砖。砖型：T-39。尺寸：230×114×65/45mm；施工参考：单砌内直径524mm，外直径752mm，单环35.8块；可搭配砖型：T-3、T-61拱脚砖。砖型：T-43。尺寸：230×114/94×65mm；施工参考：单砌内直径2208mm，外直径2668mm，单环73块；可搭配砖型：T-3、T-44拱脚砖。砖型：T-26。尺寸：300×150×65/55mm；施工参考：单砌内直径3369mm，外直径3969mm，单环189块。砖型：T-61。尺寸：230×135×113×56/37mm；砖型：T-54。尺寸：345×240×230×115/40mm；施工可搭配砖型：T-3、T-19、T-20砖等。