

# 地面防潮漆地下室储藏间防潮材料

产品名称	地面防潮漆地下室储藏间防潮材料
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

## 产品详情

### 建特812-15 A/B型无溶剂地面防潮漆

#### 一. 产品简介

建特新材的812-15 A/B型刷涂型无溶剂地面防潮漆，混合料黏度低且具有较长的可使用时间。主要应用于地下水泥地面及墙面防潮处理、也大量应用于水泥地面及混凝土制品的表面增强防护美化。

812-15 A/B型无溶剂地面防潮漆主要成份采用高纯低粘环氧树脂、改性浅色固化剂、电子级颜填料、增韧偶联消泡助剂等，以专有技术精制而成，漆膜固化物机械性能、防水防潮效果佳。主要特点如下：

1. 外觀光亮、平整、无气泡、色泽鲜艳、收缩率小。
2. 常温可使用期适中，固化速度适中，粘度低，配合操作简便。
3. 固化产物机械性能和电性能稳定，结合力强耐磨抗冲击。

#### 二. 常规性能

测试项目	测试方法或条件	210 A	210 B
外观	目测（可指定颜色）	多色粘液	浅色低粘液体
粘度	Cpa · s , 40	250 ± 50	25 ± 5
配合比例	重量比	A : B = 4 : 1	
可使用时间	25 , 100g , h	2.0 ± 0.5	
固化条件	25 x h	24 ± 4	

#### 三. 施工工艺

地面防潮漆使用方法;

- 1、 分别称量AB组分，混合均匀略静置后即可刷涂，表面如有消除不掉的气泡需及时去除。
- 2、 欲达到镜面般的自流平的美观效果，除保证地面平整外，需增加本品使用量或加厚涂装。
- 3、 拟涂装之表面应平整略粗糙且干燥洁净，不符之地面应施工前打磨、除脂、除湿、清浮尘。
- 4、 本品一旦混合，即开始化学反应，施工前应做好周密计算安排，以免造成浪费，施工之工具及容器应及时刮除余胶或用溶剂清理。