

# 桥面道桥用聚合物改性沥青防水防腐涂料

产品名称	桥面道桥用聚合物改性沥青防水防腐涂料
公司名称	横市商源五金经营部
价格	12.00/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

## 产品详情

产品特点：

1. 不含任何稀释剂，绿色环保
2. 弹性好、延伸率高
3. 耐老化性能好
4. 固化快
5. 施工方便，喷涂一次成膜,无接缝

施工方法:

1) 施工环境要求：为了达到涂层效果现场要求通风，环境温度不能低于10℃，基材温度高出露点5℃，空气湿度小于80%。

2) 详细施工方法见下图：

修补：

1) 对有漏点和针孔的地方，采用混凝土专用手工修补聚脲Ss-03进行修补。

2) 小面积的涂层损坏或缺陷，通过喷砂或打磨等方法去除损坏和未固化涂层，打磨范围应由涂层损坏范围向周围扩展5-10cm，清理干净后刷涂层间粘和剂，采用混凝土专用手工修补聚脲Ss-03进行修补。

3) 较大面积的涂层损坏或缺陷，按照2) 方法进行处理并刷涂层间粘合剂，进行喷涂修补。

包装: 喷涂聚脲材料为双组分，A组份220KG/桶，B组份210KG/桶。

颜色: 喷涂聚脲材料标准颜色为灰色，也可根据用户要求提供其他颜色。

注意事项：

防护：操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）。

吸入：出现呼吸困难、咳嗽，立即转移到空气新鲜处，并立即就医。

灭火：用二氧化碳、泡沫或化学干粉灭火器，无其它灭火时，可采用大量的雾状水喷洒。

运输：喷涂聚脲材料为100%固含量产品，运输时可按非危险品运输，应严禁雨淋、日晒，并应符合运输部门的其他相关规定。

贮存：喷涂聚脲材料应贮存在阴凉、通风、干燥的库房中，严禁雨淋、日晒，远离热源，贮存温度应在10-30 之间。喷涂聚脲材料在未开原包装的情况下，贮存期6个月，开包装后如不能一次性用完应充氮气后封存。

施工过程请详细参照供货商提供的施工工艺，如有疑问，及时咨询。