

sd11高效防腐防水剂施工方案

产品名称	sd11高效防腐防水剂施工方案
公司名称	横市商源五金经营部
价格	99999.00/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

防水剂的防水性能达到防水涂料

的标准,耐磨硬度达到地面材料的标准,具有很好的憎水憎油性能,特别适合污水池以及底面两用,并具有非常好的耐腐蚀,耐老化以及超低的摩擦系数和表面。防水剂在混凝土干湿面上均可施工,施工后的涂层有高弹性和柔韧性,能抵抗混凝土微细裂纹造成的腐蚀及渗漏水,施工方便、成膜快、耐候性好、粘结力强、绿色环保。1、施工方便:产品为双组份,施工无须加其他材料,可涂刷、喷涂或滚涂。2、可渗入基底,与基底牢固粘,具有良好的防水、防腐及防渗透性。3、成膜速度快,在干燥或潮湿基层上均可施工。

施工步骤打开本包装前,上下摇晃一分钟左右。喷涂防腐防水剂时应选用人工涂刷或低压喷雾器,高压喷雾器会造成浪费。在*一遍涂层还没有完全固化时即可进行垂直方向的第二遍喷涂。四.材料用量:产品每公斤可喷涂基面3-5平方。五、包装规格:50kg/桶

1、可用密封喷枪、滚筒

或刷子

等进行施工。

如使用刷子或滚筒施工,应

当重复涂抹,直到表面润湿;如使用密封喷枪,喷涂设备应为不断循环的泵送系统,喷嘴压强60~70kPa,水不得进入该系统的任何部分。2、混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。基层应清理干净,去除积水、污迹、油渍、灰皮、浮渣等,为*大程度地渗透到基底应在干燥表面施工。3、当混凝土采用脱模剂

或养护剂时,应按有关规定,通过喷涂试验确定脱模剂或养护剂对硅烷浸渍的影响,否则,在硅烷浸渍前,应充分清除;