

WEICON Black-Seal 黑色密封剂 特殊硅树脂密封胶

产品名称	WEICON Black-Seal 黑色密封剂 特殊硅树脂密封胶
公司名称	欣阅（上海）实业有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:威肯 型号:122 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄8号1151室（ 注册地址）
联系电话	021-51985758 13816339610

产品详情

WEICON Black-Seal（黑色密封剂/特殊硅树脂）

WEICON 黑色密封剂/特殊硅树脂

耐油脂

WEICON 黑色粘合密封剂为黑色，能耐高温（+280 °C），不含化学溶剂，效力强劲，能耐油脂，能抵御老化，弹性非常好（断裂伸长率约为500%）。黑色密封剂适用于粘合和密封需要非常耐油脂的地方。WEICON 黑色粘合密封剂能够用于变速箱、阀门和箱盖、储油槽、水泵、齿轮和轴承、法兰、油罐和容器等地方。

实用案例

成分	1K-聚硅氧烷（乙酸酯）
密度	1.06g/cm
粘度	糊状
稳定性/溢流（ASTM D 2202）	>1 mm
处理温度	+5至+35 °C
固化类型	湿气固化

固化条件	温度+5至+40 ° C , 相对湿度30%至95%
表面固化时间	7分钟
固化速度 (前24小时)	2-3分钟
体积变化 (DIN 52451)	-3%
间隙填补	5mm
间隙宽度	25mm
保质期 (+5至+25 ° C)	12个月
邵氏A型硬度 (DIN 53505/ASTM D 2240) ± 5	30
断裂伸长率 (DIN 53504/ASTM D 412)	>500%
纯粘合剂密封剂的抗拉强度	2.0 N/nm
平均拉伸剪切强度 (DIN 53283/ASTM D 1002)	0.7 N/nm
撕裂强度 (DIN 535154/ASTM D 624)	4.0 N/nm
极限强度	15%
温度抵抗能力	-50至+280 ° C (约2小时) +300 ° C
固体含量	96%
特定正向电阻	2.5 x 10 ⁽¹⁵⁾ Ohm/cm
介电强度	21 kV/mm
导热性	0.3 W/m.K
可套印能力 (液体打印)	无
建筑材料类别 (DIN 4102)	B2
包装规格	85 ml (13051085) Tube

200 ml (13051200) Presspack

310 ml (13051310) Cartridge

黑色 : RAL 9005*

* 几乎对应特定的RAL颜色

ISSA 认证编码

85 ml (75.634.24) Tube

200 ml (75.634.25) Press pack

310 ml (75.634.26) Cartridge

IMPA 认证编码

85 ml (81 52 84) Tube

200 ml (81 52 85) Presspack

310 ml (81 52 86) Cartridge