

651型止水带多少钱 中埋橡胶止水带货真价实

产品名称	651型止水带多少钱 中埋橡胶止水带货真价实
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

温馨提示：用户订货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(止水带)的方法，如用户连接有困难，我厂可以免费指导安装。我公司生产的橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求加工。

橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持相对湿度40%-80%。

651型止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，1请不要将止水带长时间露天曝晒、雨淋，并且勿与污染性强的化学物质接触。2在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带产品的表面。3在桥梁的施工过程中，橡胶止水带必须进行可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。4固定橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。

橡胶止水带国标6个厚的，一般达不到拉伸强度10兆帕的要求，zui少也得做到8个厚能达到。止水带的价格zui重要的是跟它的质量标准，有很大的关系。质量标准是达到有些工程要求的，必须得达到10兆帕，12兆帕，15兆帕，18兆帕，必须按照客户具体要求标准去给客户报价，如果没有太大的要求的，如果客户说了要非标的，不管是他多少兆帕，都是不合格的。橡胶止水带品种比较多，中埋止水带，背贴式止水

带，钢边橡胶止水带，止水钢板，通常也叫做钢板止水带，止水条，可拆式橡胶止水带，这个都属于止水带的这个范围内，规格的话，宽度一般是300 350 400 500，厚度是6个厚，8个厚和10个厚，使用方法的话，止水带和止水钢板是相似的，浇筑下边一层，预埋进去一半，防止连接缝渗水。重量计算，不带孔的话，宽度乘以厚度乘以它的比重，普通的比重是1.6，国标的达到10兆帕的是1.5；带孔的话重量，宽度加上个7公分，乘以它的厚度，乘以比重，橡胶止水带市场上的价格弹性比较大，市场上一般卖的都是咱生产的zui次的，国标使用非常少。

我厂橡胶止水带规格尺寸齐全，价格公道，品质性能可靠，欢迎前来选购！产品已发往：浙江台州、杭州、温州，湖北黄石、孝感、武汉，福州龙岩、泉州、漳州，湖南永州、益阳、邵阳，江西吉安、萍乡、景德镇，安徽阜阳、滁州、合肥，山西太原、晋城、吕梁，河南郑州、南阳、焦作、开封等地。