

腻子粉防霉剂 涂料防霉剂

产品名称	腻子粉防霉剂 涂料防霉剂
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:丽源化工 型号:BJ-76 用途:抗菌防霉
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

产品详情

涂料防霉剂粉末防霉剂BJ-756是采用我公司专有技术配置而成，是新一代的油漆、涂料，胶水腻子等粉末产品中的干膜防霉剂，其性能优于目前使用的其他干膜防霉剂，

其多种有效成分协同作用，使其成为世界的防霉剂，该产品已在外国大公司中使用了多年。

产品特点

I杀菌十分广谱、长效，具有的缓释技术，不流失，效果好。

I毒性极低，容易操作，可以在任何工序加入。

I适用的pH范围广泛，5-10均可使用。

I产品粒度小，分散均匀，不含VOC，热稳定。

I不燃烧，易于运输，使用方便，在强紫外线和酸雨条件下稳定。

I长达五年的户外耐候实验结果证明效果。

产品物理和化学指标

外观 白色超细粉末

活性成分 $75.0 \pm 1.0\%$

pH 值 6.0-8.5

溶解性 溶于水,可均匀分散在水性油漆、涂料胶水等分散体系内

稳定性 25 下保质期2年

应用领域

本品广泛适用于内、外墙乳胶漆、胶水、腻子粉、硅藻泥、纤维素的防霉，适用于环保型乳胶漆和粉末产品防霉以及需要防腐防霉产品的生产。

使用方法

粉末防霉剂BJ-756是均匀的分散体系，本品可以在生产的任意阶段添加，外墙涂料中建议加入0.3-1.5%，内墙涂料中建议加入0.2-1.0%，

加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.3-1.0%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。