

## 美孚TPV代理 硫化热塑性弹性体 TPV 9201-90

产品名称	美孚TPV代理 硫化热塑性弹性体 TPV 9201-90
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:9201-90 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

美孚TPV代理 硫化热塑性弹性体 TPV 9201-90 塑胶原料

长期供应各种品牌TPV，美国山都坪TPV，美国AES TPV,美国普立万TPV，荷兰DSM TPV，韩国湖南TPV等，具体型号可来电洽谈!

TPV 123-52W242共挤。具有低摩擦阻力，是为防滑的密封条涂层材料的应用。52A，黑色。

TPV 141-55W185注射，挤出。59A，黑色。

TPV 171-64注塑，挤出，吹塑成型。69A,黑色。

TPV 171-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,黑色。

TPV 181-55MED注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，

TPV 181-57W180注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，61A，黑色。

TPV 181-64MED注塑，挤出，吹塑. 67A，黑色。

TPV 191-55PA注塑，挤出.55A,黑色。

TPV 191-70PA注射，挤出.，70A,黑色。

TPV 191-85PA注射，挤出.85A,黑色。

TPV 191-85PA12注射，挤出. 87A,黑色。

TPV 201-55注射，挤出。 59A,自然色。

TPV 201-55W175共挤. 59A,自然色。

TPV 201-55W255注射，挤出。 60A,自然色。

TPV 201-64注塑，挤出，吹塑。 69A,自然色。

TPV 201-64W175 69A,自然色。

TPV 201-64W255注射，挤出。 68A,自然色。

TPV 201-67W171发泡挤出，71A,自然色。

TPV 201-68W228发泡挤出，72A,自然色。

TPV 201-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。 78A,自然色。

TPV 201-73W175共挤，挤出，热成型或真空成型，78A,自然色。

TPV 201-80注塑，挤出，吹塑，真空成型，86A,自然色

TPV 201-87注塑，挤出，吹塑或真空成型，93A,自然色

TPV 203-40注塑，挤出，吹塑或真空成型，41A，自然色。

TPV 203-50注塑，挤出，吹塑或真空成型，51A，自然色。

## TPV原料物性描述

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：

- 1、 TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；
- 2、 TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；
- 3、 TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；
- 4、 TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本
- 5、 TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似；
- 6、 TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点：

- 1、 优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
- 2、 优异的抗变形性能；
- 3、 优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；
- 4、 优异的环保性能和可重复使用；
- 5、 优异的电绝缘性能；
- 6、 硬度范围广泛；
- 7、 使用温度范围广泛；
- 8、 颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；
- 9、 可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。