

崇安防排烟通风管道安装 无锡顺风通风 商场防排烟通风管道安装

产品名称	崇安防排烟通风管道安装 无锡顺风通风 商场防排烟通风管道安装
公司名称	无锡顺风通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区凤威路63号
联系电话	13912393537

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡顺风通风设备有限公司

无锡顺风通风设备有限公司--防排烟通风管道安装；

单速消防排烟风机的接线方式，单速风机配用单速电机其电机定子绕组为 /YY(或Y/YY)接法.二种接线方式如下图所示:一个是单速消防高温排烟风机的接法，另一个是单速消防强排烟风机接线图.单速消防排烟风机的操纵标准:大家单速风机配用单速电机其电机定子绕组为 /YY(或Y/YY)接法，变速基本概念根据更改电机定子绕组间的接口方式，使其更改数以做到变速目地，低速档工作中时为 (或Y)方法，办公楼防排烟通风管道安装，高速工作中时为YY方法.风机电气控制柜配用的隔离开关、保护设备以及他电气元器件，崇安防排烟通风管道安装，务必按风机短路容量恰当有效选装.

无锡顺风通风设备--防排烟通风管道安装--消防排烟工程；

无锡顺风通风设备有限公司--防排烟通风管道安装；

各测点距风管管理中心的间距按住式测算： $R_n = R \left[\frac{(2n-1)}{1m} \right]^{1/2}$

式中：R---风管的半径，mm

Rn---从风管管理中心到第 n 个测点的间距，mm

n---从风管管理中心起算的测点次序

m---风管区划的圆形数

电焊焊接或活套法兰

金属材料矩形框风管周长>630Mm，商场防排烟通风管道安装，隔热保温风管周长>800Mm时，且管段距离超过1250毫米或底压风管单侧平总面积超过1.2平米、中、高压风管超过1.0平米，均需有结构加固对策。

无锡顺风通风设备--防排烟通风管道安装--消防排烟工程；

无锡顺风通风设备有限公司--防排烟通风管道安装；

消防排烟风机在额定电流传动比下，在事情地区内，通风机的测评压力趋势图与说明书里得出的趋势图应考虑到下列规定：

消防排烟风机可采用一般钢制轴流式风机通风机或专用防排烟系统轴流式风机通风机。消防排烟风机少风量为7200M/h，很大风量不宜超过60000M/h(指一个防排烟系统磁盘分区的很大风量)。

消防排烟风机风量应按所须的风标值提升不少于10~20的富饶量。

无锡顺风通风设备--防排烟通风管道安装--消防排烟工程；

崇安防排烟通风管道安装-无锡顺风通风-商场防排烟通风管道安装由无锡顺风通风设备有限公司提供。无锡顺风通风设备有限公司是一家从事“ 不锈钢风管,不锈钢弯头,不锈钢配件等。 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 风管,风阀,弯头。 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使顺风通风设备在环保产品加工中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！