

# 景德镇新国标幼儿园地面,幼儿园彩色操场地面,游乐场彩色地面厂家,

产品名称	景德镇新国标幼儿园地面,幼儿园彩色操场地面,游乐场彩色地面厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	54.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-312 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

新国标幼儿园地面我们将竭力继续提供给客户更多更的服务,以“以人为本,客户至上,以求信誉,以信誉求发展”为宗旨,与社会各方真诚合作,为客户带来更多产品及精品工程,为体育事业的发展作贡献。

### 一、施工的步骤

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 铺黑颗粒 固化 面胶配料 混合搅拌 铺彩色EPDM颗粒  
确认图案 测量画线 检测点线 竣工

### 二、施工前的工作

- 1.检查基础是否能施工:基础平整度、排水坡度、密实度(水泥基础标号不能低于C20,沥青基础表面密度实度95%以上),施工前要保持场地干燥,不能有水。
- 2.勘测场地面积:了解工程量及工程内容,清点现场材料,计算材料总量够不够完成该工程量,才能在施工中正确搭配使用材料,不会工程结束时材料不够或有较多剩余。

### 三、施工工艺要求

- 1、施工分类 有两种施工工艺,机械摊铺和手工铺装。
- 2、表面预处理 在符合要求的基础上,不能存在任何赃物、尘土、水、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶,增其与地面的粘接能力。
- 3、施工前须做小样试验注意以下问题 a:材料的使用情况,如料比、材料固化时间是否正常。 b:24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。

- 4、工前的工作材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料。
- 5、施工人员要求 标场球场施工人员 少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。
- 6、施工：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。  
幼儿园彩色操场地面
- 7、场地厚度要求 一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

#### 8、施工注意事项(手工)：

施工温度15-35 ，温度过或过低，影响施工。

使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。

混料搅拌要充分均匀。

每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

修边时要整齐。

要严格按照比例进行配料。底层橡胶颗粒：胶水=6-8：1;面层EPDM颗粒：胶水=5-6：1。

场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

其中，居住项目和城市干道的绿化用地面积不能低于30%，中小学、等公共文化设施绿化面积不能低于35%，工业企业、商贸等不能低于20%，而会产生有害气体的工业企业在不能低于30%的同时，还要根据建立防护林带。新国标幼儿园地面

#### 适用EPDM的功能：

EPDM具有的耐环境老化、耐热a老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且有良好的电缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。是由表层EPDM彩色橡胶层与黑色橡胶缓冲层组成，各种颜色可搭配，可随意铺不同的颜色或单种颜色，特别适合于幼儿园，满足幼儿心理特点，还可直接铺在混凝土层面上，与传统的聚胺酯跑道相比可贡省大量和地基成本。塑胶安地垫(彩色塑胶地面。幼儿园彩色塑胶地面)

产品性能：弹性安地垫提供完吸撞功能，减少从处坠下时造成的伤害，长久，容易清洁，渗透力，快干、。幼儿园彩色操场地面