

卷绕电缆 滚筒专用抗拉电缆 TPU/PUR

产品名称	卷绕电缆 滚筒专用抗拉电缆 TPU/PUR
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 型号:TRCQ 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

运用范畴用以易磨坏自然环境，港机钢丝绳卷筒机、运输飞机及其输送设备的联接与变频电缆，另外也可以在电缆拖链系统软件中作为钢丝绳卷筒和拖拽电缆线，随托轴或其他相近设备的导向性开展收展健身运动，可应用于高机械设备地应力并具备拉申和扭曲地应力的运用场所 卷筒电缆除开电气性能、耐老化、与机器设备搭配外，重要的特点是：能够承受长期倒丝机健身运动，极为出色的抗支撑力特点，抗压、本商品具备高韧性抗压强度、耐弯折、耐磨损、耐酸碱、遮挡紫外线、耐若强酸强碱、抗腐蚀、防潮、铜芯电缆不容易断，护线套不裂开等一系列出色的特性。可依据顾客规定电缆线成揽设计方案内嵌金属材料或非金属材料抗压强度耐弯折电导体,取代传统式一般电缆线，技术专业设计构思材料特殊生产工艺流程考虑顾客的每个应用自然环境，是同行业电缆线的3-4倍，使用期较长。特点表明软性，可弯折性，抗压强度回弹性，特性平稳 优质的耐磨性能，耐磨性能，抗寒性，耐老化，耐腐蚀耐UV，合适室外应用 可依据顾客规定订制，正中间加不锈钢丝，手工编织抗压强度层，加复合型视频网站**层技术性表明 额定电流:U/U 0.6/1kv 检测工作电压:3500V/5min *小弯曲半径 固定不动铺设:6xD(电缆线直径) 挪动安装:10xD(电缆线直径) **抗拉力；15N/mm? **挪动速率:180mmmin 应用温度 固定不动铺设；25 至 70 挪动安装:15 至

70 阻燃等级:合乎EC60332-1商品结构 电导体；多芯精绞无氧铜丝合乎VDEO295

CLASS5规范 绝缘层:独特聚氨酯弹性体绝缘层 颜色代码:

灰黑色序号 成缆；排序短节径绞线，管理中心/边添充抗压强度正本 内护线套:

耐磨损、耐酸碱丁腈橡胶PUR内护 提升层:芳纶纤维手工编织提升层 外护线套:

耐磨损、耐酸碱聚氨酯材料(PUR)护线套 护线套色调:淡黄色/灰黑色技术专业生产制造特殊柔性电缆、柔性电缆、耐钣金折弯电缆线、螺旋电缆，机器人电缆、卷筒电缆、驾驶电缆线、废弃物吊电缆线、起重设备电缆线、工业生产以太网电缆，阻燃电缆线，伺服电缆及其订制生产加工生产制造各种各样机械设备电极连接束等在发电厂行业，大家致力于斗轮机卷盘电缆线、翻车机和废弃物吊电缆线、拖令电缆线及其柔性电缆。在海港行业，大家致力于轮胎吊、桥式起重机、龙门式起重机用拖令、电缆拖链系统软件电缆线，大货车卷筒电缆及吊装工具电缆线。在冶金工业行业，大家致力于高温电缆，耐酸性等耐溶剂浸蚀电缆线，及其时尚运动高软性挪动电缆线。在工业生产生产制造武器装备行业，大家致力于耐酸碱、耐弯曲柔性电缆。