

# 高柔线，高柔屏蔽信号线4\*0.5

产品名称	高柔线，高柔屏蔽信号线4*0.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 型号:TRCS 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

1、为了更好地给您出示更强的买东西感受，建议在选购以前请联络在线客服告之您所必须的型号规格、规定、平方米等信息内容，以防大家给您出示的商品并不是您所必须的。

2、因为该商品不一样样式、不一样规定的价钱也不是同样的，，因而给您导致的困惑，大家表示歉意，大家还请您可以相互配合大家的工作中

3、親愛的的顾客，大家的商品信息均为商品拍攝，大家也尽可能出示给您详尽的产品介绍，产品拍攝由于遭受气温、光源、拍攝技术性显示信息实际效果等众多要素危害，很有可能会存有一定的偏色，它是没法防止的，不属于产品质量问题，以商品为标准，坚信商品会更为令您令人满意。典型性运用 常应用在工业生产涂有漆料机，水净化设备，有机化学处理设备，应用各种各样洗洁剂的极端自然环境和地域。对雨酸类非常高的场所等。运用于不一样工业生产行业的联接电缆线，如工业机械手，工业厂房和数控车床的生产制造，这种电缆线适用中等水平机械设备地应力，尤其是磨擦，高软性抗扭地应力，另外在沒有拉赢利的负荷下，可\*\*的弯折健身运动，这种电缆线可用以因构造而不太可能应用电缆拖链的场地，还可运用于超低温，干燥和十分湿冷的屋子及无安全防护场地。关键特点 具备出色的耐腐蚀性、耐磨性能和超柔韧度。比如针对\*\*\*\*，丙，二甲苯，松香，有优良耐心。高软性、防潮、耐酸碱、耐磨损、耐弯折、耐侯、长寿命：细而绵软多芯的铜心线不容易断裂或戳破外护线套，\*\*的外护线套材料保证了电缆线独有的特性防潮、抗油、耐低温、抗紫外光、耐磨损、阻燃性、抗压强度弯折长寿命，能够依据不一样应用工作状况生产加工生产制造不一样级别弯曲强度的耐酸碱操纵电缆。性能参数  
额定电流：UL1c600VcUL：1000 V DIN  
VDE：Uo / U300 / 500V 检测工作电压：芯对芯2000V 应用溫度：DIN VDE UL + cUL 铺装时：- 30至 + 80 达 + 105 挪动安裝：- 30至 + 80 达 + 105 \*小弯曲半径 铺装时：4 × D（电缆线直径）  
挪动安裝：6 × D（电缆线直径） 阻燃等级：阻燃性和自熄合乎正C60332 - 1 - 2 + EN60332 - 1 - 2，UL VW1CUL FT1 FT2商品描述 输电线；裸铜多芯线合乎IC602 内绝缘层：TPE355 颜色代码：含有持续序号的灰黑色铜芯电缆合乎NSO34 自三根铜芯电缆起带一根铜编织线 线  
芯构造：层次 外护层：无纺布带 \*\*：电镀锡铜手工编织套 外护层：TPE355 护线套色调：深灰

色 (RAL7000)