

# 无碱膨体玻璃纤维过滤布 单层织

产品名称	无碱膨体玻璃纤维过滤布 单层织
公司名称	肥城市瑞阳纺织有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:无碱膨体玻璃纤维过滤布 滤布类型:/ 工艺:单层织
公司地址	中国 山东 泰安市 肥城市新城办事处苏庄村
联系电话	86 0538 3251136 13953807479

## 产品详情

材质	无碱膨体玻璃纤维过滤布	滤布类型	/
工艺	单层织	类型	高效
适用对象	煤炭	用途	防尘、除尘
性能	耐酸、耐碱、耐高温、其他	品牌	/
规格	多种	厚度	0.5-0.8
单位重量	452-872 (g/m <sup>2</sup> )	经向密度	1300 (根/10cm)
纬向密度	1500 (根/10cm)	织物厚度	0.5-0.8 (mm)
透气量	12-20 (L/m <sup>2</sup> · s)	是否含有滤料	是
适用范围	空调、油烟机、洗衣机、油箱、风机、水槽、空气净化器、吸尘器、过滤器、其他		

无碱膨体玻璃纤维布是在连续无碱玻璃纤维布的基础上发展起来的一种新型高效过滤材料，与连续无碱玻璃纤维布不同之处在于其纬纱由无碱玻璃纤维膨体纱组成，由于纱线蓬松，覆盖率高，透气性好，因而可提高过滤效率，降低过滤阻力。因无碱玻璃纤维本身已具备较好的耐碱性能，因此可对烟气中含有碱性的粉尘起到高效捕集效果，此时滤料可有效防止含碱气体腐蚀滤料，从而使设备处于正常运行状态。

无碱膨体玻璃纤维过滤布技术参数：

产品名称	石墨处理	硅油处理
材质	无碱膨体玻璃纤维有捻纱	
克重g/m <sup>2</sup>	452-872	452-872

厚度mm	0.5-0.8	0.5-0.8
工作温度(瞬间)	280	280
工作温度(长期)	80-260	260
拉伸断裂强度(经向)	1300	1300
拉伸断裂强度(纬向)	1500	1500
耐酸性	良	良
耐碱性	优	优
透气性(1/m <sup>2</sup> ·s)	12-20	12-20
后处理方式	石墨处理、硅油处理、覆膜处理	

肥城市瑞阳纺织有限公司位于泰山脚下、肥桃之乡，公司始建于2000年，公司拥有完整、科学的质量管理体系，企业以雄厚的经济实力和过硬的产品质量赢得业界的认可。公司专业生产无纺过滤布、机织过滤布、空气过滤袋、针刺无纺布、针刺棉、羽绒棉、珍珠棉、仿丝绵、喷胶棉、土工布、土工格栅、土工膜等产品。欢迎新老顾客莅临本公司参观、指导和业务洽谈。

肥城市瑞阳纺织有限公司张广庆先生(供销部经理)

地址：		中国山东泰安市肥城市过村宝金山路
邮编：		271600
传真：		86 0538 3730869 免费试用电子传真
移动电话：		13953807479
电话：		86 0538 3730869
公司主页：		
		<a href="http://fcryfz888.cn.alibaba.com">http://fcryfz888.cn.alibaba.com</a>