

# 针刺无纺布 涤纶 丙纶原料制造

产品名称	针刺无纺布 涤纶 丙纶原料制造
公司名称	肥城市瑞阳纺织有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:丙纶、涤纶、玻纤 滤布类型:单丝、复丝 工艺:机织
公司地址	中国 山东 泰安市 肥城市新城办事处苏庄村
联系电话	86 0538 3251136 13953807479

## 产品详情

材质	丙纶、涤纶、玻纤	滤布类型	单丝、复丝
工艺	机织	类型	高效
适用对象	压滤过滤	用途	水过滤
性能	耐酸、耐碱、防火、防水	品牌	瑞阳纺织
规格	可定制	厚度	按各种规格来定
编织方式	平纹、斜纹、段纹、双层	单位重量	80-1000 (g/m <sup>2</sup> )
经向密度	电议 (根/10cm)	纬向密度	电议 (根/10cm)
织物厚度	电议 (mm)	透气量	电议 (L/m <sup>2</sup> ·s)
适用范围	其他		

### 针刺无纺布

是以涤纶、丙纶原料制造，经针刺、精梳、布中心加机织布夹层，再经双道梳理，气流成网针刺复合成布，后压滤布具有三维结构，经热定型，烧毛后，在表面最经化学油剂处理，使滤布外表光滑，微孔分布均匀，从表面看该产品的密度好，两面表面光洁和透气程度较好，在板框压缩机上过滤使用证明，该产品可使用高强压力，过滤精度高达4微米以内，产品可根据用户需要提供丙纶和涤纶两种原料。实践证明无纺过滤布在板框压滤时性能更好：例选煤厂的煤泥处理，钢铁厂废水处理,在啤酒厂、印染厂废水处理.如用其他规格滤布都会出现滤饼压不干，又难以脱落的问题，用无纺滤布后，滤饼在滤机压力到达10 kg-12kg时就相当干燥，而滤机开框时滤饼会自动脱落。用户在选择无纺滤布时，主要根据透气量，过滤精度、伸长率等来考虑不同厚度、质量的无纺滤布，产品参数请点涤纶针刺毡和丙纶针刺毡，规格品种均可制定。

公司名称：肥城市瑞阳纺织有限公司

电话：0538---3251136

手机：13953807479

