

# 伺服动力线 伺服电机柔性电缆线

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 伺服动力线 伺服电机柔性电缆线            |
| 公司名称 | 上海长柔电缆有限公司                 |
| 价格   | .00/米                      |
| 规格参数 | 品牌:长柔<br>规格:4*1.0<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区沪南公路4880号           |
| 联系电话 | 021-80182088 18717906624   |

## 产品详情

伺服电机拖链电缆与合乎性 特点：软性，长久经久耐用，尤其耐弯折，适用经常往复式水准挪动弯折场所，较长的使用期

耐磨性能，耐低温，耐活性氧，耐湿冷，抗紫外光，耐磨损、阻燃性，耐酸碱，耐抗拉力阻然，不光滑表层护线套，出色的磁感应特性

耐寒湿冷，外护线套选用高韧性的氯丁生成塑胶粒。也可按客户规定选用聚胺酯（TPU）原材料，超出0.5毫米之上的扭曲视角可做到±450 合乎验证KOS伺服电机拖链电缆性能参数 额定电流； $U_0/U$  0.6/1kv 检测工作电压；4000V铜芯电缆 / \*\*2000V \*小弯曲半径 固定不动铺设； $5 \times D$  挪动安装； $10 \times D$  不断健身运动； $12 \times D$  应用温度 固定不动铺设；40至 +70C 挪动安装：+5至 +70C 防辐射 抗压强度： $5 \times 10^3$  / ko 耐磨性能；出色，PUR，TMPU合乎 DIN VDE0282 + HD221 耐酸类；优良的强酸强碱有机溶剂，齿轮油等抵抗性伺服电机拖链电缆产品构造 输电线；裸铜多芯线合乎IEC60228，EN60228VDE0295，6级 绝缘层；PVCT12合乎 DIN VDE0281 + HD21.1 颜色代码；含有持续序号的灰黑色铜芯电缆合乎EN50334及其一根铜编织线 铜芯电缆构造：层次 内护线套：PCT2合乎 DIN VDE0281 + HD21.1 \*\*；电镀锡铜手工编织套 外护层；无纺布带 护线套原材料；表层不光滑为 PUR . TMPU合乎DINVDE0282 HD22.1010 HD22.10 护线套色调：橘黄（RAL2003）