

# 口径800超高分子隧道逃生管道大量现货

产品名称	口径800超高分子隧道逃生管道大量现货
公司名称	河南贤道新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	孔径:800mm 壁厚:30mm 长度:3-6米
公司地址	河南省郑州市新密市曲梁镇密杞路与人和路交叉口西南角新密市环保科技创新创业综合体2#孵化器六层627号(注册地址)
联系电话	15333838732

## 产品详情

隧道逃生管道设置的规定:

- 1.施工现场要按要求设置足够的通风、逃生管和报警设施。
- 2.要保证壁厚不小于20mm，管径不小于800mm，每节管长宜为1m~6m，可手动拆卸，连接牢固，并尽量与隧道车（人）行横洞相连接，形成网状逃生通道。对逃生通道设置不到位的，严禁开挖作业。
- 3.设置起点为新施作好的二衬端头处，距二衬端头距离不得大于5米，从衬砌工作面布置至距开挖面20m以内的适当位置。
- 4.沿着初期支护的一侧向掌子面铺设，管内预留工作绳，方便逃生、抢险、联络和传输各种物品。

我公司拥有目前较为完备的检测设备及检测技术，每台设备出厂均按国家相关标准及企业标准进行检测，并建立完整的产品档案，定期跟踪逃生管道使用情况，以确保用户正常使用及产品的进一步完善。