

保温材料 高密度外墙岩棉板

产品名称	保温材料 高密度外墙岩棉板
公司名称	河北羲龙昂新型建材有限公司
价格	1.90/公斤
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市留各庄镇西留各庄村
联系电话	13716005819

产品详情

公司简介: 河北羲龙昂新型建材有限公司主要加工销售:绝缘轻型复合夹心板、直埋保温管、保温钉、网格布、保温砂浆、钢丝绳;销售:保温材料、防水材料、防火材料、密封材料、防腐材料、化工产品;节能产品的技术研发、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。岩棉介绍:岩棉广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。岩棉板是以玄武岩及其它自然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的,广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业,具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能好,具有很高的性能价格比。岩棉保温层:岩棉外墙保温系统是根据中国建筑节能相关标准和墙体保温的技术规定,结合中国的建筑特点,专门研发的外墙保温系统,可解决外墙外立面所面临的挑战。采用外墙保温专用的岩棉板,按照企业生产标准和技术规范形成的外墙保温产品系统和服务体系。岩棉板外墙外保温系统,主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成不燃型建筑节能保温系统。系统构造主要包括:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带