

# 高模量聚氨酯密封胶标准

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 高模量聚氨酯密封胶标准                      |
| 公司名称 | 衡水明兴工程橡胶制品有限公司                   |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址) |
| 联系电话 | 15732837812 15732837812          |

## 产品详情

聚氨酯密封胶执行标准 聚氨酯密封胶标准 聚氨酯密封胶配方 聚氨酯密封胶 聚氨酯发泡密封胶  
聚氨酯密封胶用途 双组份聚氨酯灌封胶 硬质聚氨酯泡沫塑料 聚氨酯密封胶生产厂家 三元乙丙橡胶条  
无碱玻璃纤维布标准 聚氨酯防腐涂料 密封胶 聚氨酯密封膏 聚氨酯胶 聚氨酯密封圈 聚氨酯发泡

双组份聚氨酯密封胶又称双组份聚氨酯密封膏是以液态橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成,在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能,双组份聚氨酯密封胶使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。生产的双组份聚氨酯密封胶分两种(非下垂型,自流平型又称流淌型),非下垂型双组份聚氨酯密封胶无论建筑物的变形缝是立缝、水平缝、还是顶缝、都适用,自流平型、流淌型双组份聚氨酯密封胶只适合于水平缝的施工,例如:机场跑道、修闲广场、高速公路沉降缝等水平缝的嵌缝密封,可根据工程的施工要求加工定做。

双组份聚氨酯密封胶特点:

- 1.模量适中,弹性高,延伸率大,耐老化、耐低温、耐水、耐酸碱腐蚀、耐疲劳性能好。
- 2.与水泥、木材、金属、玻璃、塑料等建材有很强的粘结力。
- 3.本产品无溶剂,不含焦油、沥青,无污染、无毒,可用于饮用水池、游泳池的密封防水。
- 4.施工工艺简单,施工时只需将A、B两组份按规定比例混合搅拌均匀即可使用。
- 5.固化速度较快,对于工期进度要求快的工程,可优先选用。
- 6.可根据用户要求制成各种颜色与不同档次产品。

7.调整两种组份的比例，也可作粘合剂或防水材料使用。

适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。

施工方法：

1. 建筑物必须保持干燥、干净、无油污；
2. 按设计要求，向接缝内填充背衬材料；
3. 在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏；
4. 把箱内1桶白色聚氨酯膏（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止；
5. 把搅拌好的聚氨酯密封胶(非下垂型)用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平；平流型直接灌到地缝里即可；
6. 施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋；
7. 配制好的聚氨酯密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工浪费。