

YSLY-JZ,YSLY-OZ PVC绝缘控制电缆 柔性电缆 耐酸,耐碱,耐油

产品名称	YSLY-JZ,YSLY-OZ PVC绝缘控制电缆 柔性电缆 耐酸,耐碱,耐油
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	5.88/米
规格参数	品牌:埃因 型号:YSLY-JZ 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

YSLY-JZ,YSLY-OZ PVC电缆护套变频电缆 柔性电缆 耐碱性,耐酸性,耐腐蚀

商品运用

该电缆线合适干燥或湿冷的房间内安装，尤其是工业生产自然环境下应用。做为操纵、驱动力电极连接线，常见于数控车床，机械设备，发电厂，电气设备安装等。独特的软性设计方案，它还合适用以随意挪动，非强制持续反复运动的安装场所。抗氧化性电镀锡铜线手工编织层，单护线套设计方案，使电缆线降低了安装室内空间，并具备出色的抗静电场影响特点。特殊聚乙烯原材料，具备极好的耐酸性，耐碱性，耐磨性能能。

电导体：细裸铜线绞线电导体，符合EN60228规范中第5类电导体规定

绝缘层：

独特P化绝缘层料，合乎EN50363-3标准规定铜芯电缆标志

选用数字编号标志,设定有绿/黄电线接头

屏蔽掉：电镀锡铜线手工编织屏蔽,普及率 80%

外护线套：独特PVC护线套料,合乎EN50363-4-1标准规定 深灰色护线套

技术参数

额定电压U₀/U 300/ 500v

检验工作标准电压 2000v

运行温度 挪动安装 -5 至 70 固定不动安装 -15 至 70

弯曲半径 7.5 × 电缆直径中

特性 绵软 耐腐蚀 抗干扰性 环境保护 合乎RoHS命令

防火等级 合乎EN60332-1-2