

佛山部队军用单双杠实物图片

产品名称	佛山部队军用单双杠实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

佛山=单双杠实物图片低桩网；长10米，宽2米，离地面高0.6米。珍珠棉是一种新型环保的新型材料。它由低密度聚脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点。PolyShield树脂-MXD6共混物可在标准PET设备上加工，或仅对包装瓶制造设备做了很小的改动仅可用于其工业制造。对于需要高阻隔PET包装瓶来保护和区别化产品的商标拥有者而言，这种技术可为其提供成本解决方案。此外，与其它玻璃包装瓶或铝制罐相比，由于PET优异的阻隔特性，在PolyShield树脂之中冷冻包装包装可保持更长时间的低温。PolyShield树脂瓶是啤酒等产品的卓越选择，这样饮料可保持更长时间的冷冻低温效果。11月6日—加热及制冷成本的不断攀升，促使建筑商开始寻求新的替代方案来提高住宅和商用建筑的能源利用效率。传统的做法是安装多窗格玻璃窗，然而这种玻璃窗不仅笨重、易碎且安装困难，正因为这些缺点玻璃已逐渐无法在隔热效果上提高竞争价值。为弥补这些不足之处，沙伯基础创新塑料开发了一种新型9层式Lexan*Thermoclear*板材，是阳光房、温室、天窗、购物中心、办公楼及工厂的平面窗的理想选择。这种新型外窗解决方案不仅能帮助客户降低加热和制冷成本，还可以减少能源消耗和二氧化碳排放量从而造福环境。拓展器材名称：浪木

拓展器械浪木分类：单人浪木、双人浪木 拓展器材浪木规格：单人浪木：长4米、宽2米、高2.8米
双人浪木：长4米、宽2.4米、高2.8米 拓展器材浪木占地面积：单人浪木：长5米×宽2.6米
双人浪木：长5米×宽4米

旋梯尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。（2）尺寸标准：长3000mm，宽1200mm，高4400mm，极限偏差±2mm。（3）技术要求：材质为圆钢、轴承，钢架结构。主体φ96（60）mm，安装2个旋梯轮，旋梯轮钢管φ32mm。旋梯轮为梭型，每个旋梯设10个与梯框垂直的踏棍。（4）极限载荷：轴承承受2200N，取消外力变形1mm。单人：梯长400cm，宽45cm，架子宽150cm，高280cm；双人：梯长400cm，宽45cm，架子宽300cm，高280cm；

固定滚轮尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。（2）尺寸标准：长2310mm，宽1400mm，高2200mm，极限偏差±2mm。（3）技术指标：槽钢底座，钢架结构。（4）极限载荷：整体承重400kg。（5）表面质量：军绿色。（6）符合训练标准。

五部联合器；攀爬攀蹬架爬绳爬竿；总高7米，宽4米，地埋深度不低于100cm，主立柱采用直径140毫米

，壁厚3.0毫米钢管制作，配备一根麻制软绳，一根爬杆采用直径40mm钢管，一个软梯为铁质锁链链接，上端固定采用可摘取的钩，四角配有钢丝绳拉线，增加产品稳定性。外观抛丸除锈，静电喷涂军绿色立柱采用#48X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤