

广州恶臭在线监测系统

产品名称	广州恶臭在线监测系统
公司名称	在线监测科技集团（深圳）有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	敏义:敏义环境 MY-VO:Y-AQ1-1000 广东佛山:广东佛山
公司地址	生产基地佛山市南海区东联马沙工业区25号
联系电话	4006838208 13825257614

产品详情

型号: Y-AQ1-1000 /WY-P1D-100(PID多

数分析:

检测能力: TVOC/NH3/M26/奥浓度/P体2 S/PM10,气家

量程: o"20ppm (可转/g/e' , 可扩展)

检测原理: PID光离子和激光后散射原理:

执行标准:广东地方标准(国定河污染源挥发性有机物牌放

连续自动监测系统光离子化验检测器(PID) 法植术要求》。

及0/Y03-2019标准:

显示器: 7对工业触屏电脑智慧效据分析, 导出数题佳存1年,

无线传输: HJ212-2017 环保通讯协议数把传输模块:

检出限: 0.01ng/m ' ;检测精度: 60.5% (CF.S) 1

重复性:听士3%1响应时间: 620e 1零点漂移: 52mg/e';

量程漂移:士5FS/4h : 绝缘电阻: >500NQ; 气体流速: 0~30

标气:异丁烯:输出信号: nodbus495、 开关量报警信号, 以士

可灵活配置LED显示屏，太阳能供电，强律头等，适用于网络化系
景区/园区空气质量监测。

恶臭在线监测系统(WY-EC-01)

监测系统采用P10光离子嗅觉探测技术，并结合先进的智能化控制、
可视化显示，大数据统计分析等技术于一体。系统主要包括:数据采集器，传
感器，LD显示系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。
监测子站集成了大气5. PITO监测、环境温度及风速风向监测，有毒有
害气体监测(O2S5 MWOTOC等多种功能:数据平台是一个互联网架构的网
络化平台，具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理，记录，查询，统
计。报表输出等多种功能。

系统功能特点:

- 1)采用原装进口0.01ppmPID 光离子传感器;
- 2)更加齐金的检测能力，可检测TYOGs，NH₃、H₂S和气体浓度、
风速度气象五参:
- 3)采用泵吸式方式进行采样，经过水气分离，过滤后进入分析仪，充分
保证分析。减少维护量和延长分析仪器寿命:
- 4)具有标定功能，确保仪器自动运行期间的精度，稳定性:
- 5)集成LED显示屏。自动切换，三色显示，美观漂亮。

通用于企业无组织排放，城市垃圾站，污水处理站改造臭气实时监测，