

止水带批发 651型橡胶止水带 配套止水带接头

产品名称	止水带批发 651型橡胶止水带 配套止水带接头
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

651型橡胶止水带性能和优点：1.终生不固化，可保持柔韧性，能承受一定程度的位移。2.ji佳的防水密封性与抗化学腐蚀性，抗紫外线（日照）能力强，达20年以上的使用寿命。3.使用方便，用量准确。4.颜色：标准色为灰色、黑色和白色（其他颜色可根据用户需求提供）。5.包装、产品规格、类型：编织袋包装，产品规格可按客户需求生产。

1、651型止水带止水原理：止水带是防止阻止水分渗透而制作安装的带状物,宽度200-350不等，按设计选用，适当延长渗径，在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。

2、橡胶止水带优点：该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 ~ 60 。

3、橡胶止水带缺点：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3~5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。在砼浇筑时，由于止水带为橡胶产品比较软，容易变形，不顺直，上下宽度不好控制，如果用铅丝扎在钢筋上，损坏止水带，所以施工单位一般觉得麻烦，不喜欢用。

4、适用范围：止水带的选择应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。一般用于防水部位的竖向止水，如施工缝或后浇带或板墙结构的沉降缝、伸缩缝等沉降变形大的地方。

5、工艺说明：在支设结构模板时，把止水带的中间夹于木板上，同时将木板夹于木模上，把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上，然后浇筑混凝土，待混凝土达到一定强度后，拆除端模，用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模上，在浇筑另一侧的混凝土。

衡水长信橡胶制品有限公司能生产各种规格型号橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，背贴式橡胶止水带，651橡胶止水带，钢边橡胶止水带，丁基钢板腻子止水带，遇水膨胀止水带，双组份聚硫密封胶，聚氨酯密封胶，GB柔性填料，SR塑性填料，三元乙丙橡胶防渗盖板，遇水膨胀止水条，止水环，聚氯乙烯胶泥，聚乙烯闭孔泡沫板，遇水膨胀止水胶，橡胶棒，透水软管，注浆管，橡胶支座，桥梁伸缩缝，土工布，土工膜，防水涂料等各种橡塑制品，也可根据客户需求加工定做。我厂是一家集研发、设计、生产、销售为一体的工程橡胶制品有限公司，有着多年的生产销售经验，我公司产品品种全、质量优、价格低、服务好，势必能满足客户的多方需求！本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价！